

Pro-Ject Debut Carbon EVO 2M-RED Żółty Mat + Phono Box MM Mat Gramofon z Przedwzmacniaczem Salon Poznań Wrocław



Cena: 16 508 Kč

Cena dotyczy: zestawu

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Żółty, Czarny, Czarny połysk, Biały, Biały połysk, Niebieski, Zielony, Czerwony połysk, Orzech

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Gramofon Pro-Ject Debut Carbon EVO 2M-RED - nowa wersja bestsellerowego gramofonu!

Czas na ewolucję. Wzięliśmy nasz najpopularniejszy projekt gramofonu i ulepszyli go pod każdym względem. Rezultatem jest niesamowicie dopracowany produkt. Debut Carbon EVO skupia się na podstawowych aspektach, które sprawiają, że gramofon brzmi świetnie. Technicznie poprawny projekt - fachowe wykonanie – produkowany ręcznie w UE. Ten gramofon jest zbudowany tak, aby służyć Ci przez całe życie!

W projekcie Debut Carbon EVO nie znajdziesz żadnego widocznego przycisku, przełącznika ani nadruku na bazie. Zapewnia to luksusową estetykę. Przełącznik zmiany prędkości został przeniesiony na spód bazy, aby zachować czysty wygląd, z którego od lat znany jest projekt Debuta. Debut Carbon EVO jest gramofonem ponadczasowym, oferując tradycyjne czarne, białe i czerwone wykończenia o wysokim połysku lub naszą legendarną okleinę z prawdziwego drewna orzechowego. Całkowicie nowe, unikalne i wyznaczające trendy są pięknie zrealizowane satynowe wykończenia w 5 różnych wariantach.

Przeprojektowane zawieszenie silnika

W projekcie Debut Carbon EVO wykorzystaliśmy technologie i rozwiązania zawieszenia i tłumienia silnika gramofonu, które są znane z wyższych modeli marki. Właśnie doświadczenie nabyte na przestrzeni lat pozwala na prawdziwą ewolucję. Zaawansowane tłumienie TPE i konstrukcje wielowarstwowe o dużej masie dały podstawy dla nowego silnika i zawieszenia w Debut Carbon EVO.

Kontrola prędkości odtwarzania

Oprócz możliwości łatwej zmiany prędkości odtwarzania za pomocą jednego przycisku, prędkość odtwarzania jest sterowana elektronicznie z najwyższą precyzją, co zapewnia uzyskanie najbardziej dokładnej i stabilnej prędkości.

Wyłumienie wewnętrzne

Talerz stosowany w poprzedniej wersji gramofonu był metalowy i cięższy od konkurencyjnych projektów dostępnych na

ryku. Jednak metalowe talerze z natury mają wadę: rezonans. Zastosowana technologia TPE (termoplastyczny elastomer) pomaga teraz całkowicie wyłumić rezonans, a także zwiększa wagę do 1,7 kg. Ponieważ wkład z TPE jest zamontowany po wewnętrznej stronie obrzeża talerza, porusza się on z energią prawie jak w kole zamachowym. Rezultatem jest jeszcze cichsza, bezgłośna i stabilna praca talerza.

Stabilne ustawienie gramofonu

Nasz nowy Debut Carbon EVO nie tylko świetnie wygląda - zawsze stoi idealnie wypoziomowany. Wykorzystuje 3 wytrzymałe metalowe nóżki z regulacją wysokości, aby zapewnić optymalne i stabilne ustawienie na każdej powierzchni.

Ortofon 2M Red

2M-Red to uniwersalna wkładka, która zapewnia otwarte, dynamiczne i lekkie brzmienie.

Ramię 8,6" cala

Debut Carbon EVO posiada sprawdzone, jednoczęściowe ramię z plecionki włókna węglowego. Długość ramienia jest 8.6". Super sztywne, ale lekkie ramię zapewnia niesamowitą jakość dźwięku z przekonującą sceną dźwiękową.

Kabel gramofonowy

Aby zagwarantować idealne połączenie ze wzmacniaczem, w pudełku znajdziesz wysokiej jakości kabel RCA. Nasz Connect it E to kabel pół-zbalansowany o niskiej pojemności i doskonałym ekranowaniu.

Wyjście

Połączane gniazda RCA. Gniazda pozwalają na użycie dowolnego przewodu gramofonowego, który wybierzesz wg własnych preferencji.

Dane techniczne gramofonu:

- Prędkość nominalna
 - 33/45 obr./min., (78 obr./min. opcjonalnie)
- Kołysanie obrotów
 - 33: $\pm 0,50\%$ 45: $\pm 0,60\%$
- Wow and flutter
 - 33: $\pm 0,17\%$ 45: $\pm 0,15\%$
- Poziom sygnału do szumu
 - 68dB
- Efektywna masa ramienia
 - 6g
- Efektywna długość ramię
 - 8.6 " (218.5mm)
- Overhang
 - 18,5mm
- Pobór mocy
 - 4W/0W w trybie czuwania
- Zasilanie
 - 15V / 0 – 0.8mA DC
- Wymiary (SxWxG)
 - 415 x 118 x 320 mm, przy otwartej pokrywie 415 x 365 x 405 mm
- Waga
 - 5,6kg

Wkładka MM Ortofon 2M czerwona:

- Zakres częstotliwości
 - 20-22.000 Hz
- Separacja kanałów
 - 22dB/1kHz
- Napięcie wyjściowe
 - 5,5mV
- Zalecana impedancja obciążenia
 - Połączenie 47kohm/wzmacniacz – wejście MM
- Zgodność/typ rysika
 - 20 μ m/mN – eliptyczny
- Zalecana siła śledzenia
 - 17,5mN

- Waga
 - 7,2g
-

Przedwzmacniacz Gramofonowy do wkładek MM Pro-Ject Phono Box MM

- metalowa obudowa zapewnia ochronę przed wibracjami oraz zakłóceniami elektromagnetycznymi
- optymalna separacja kanałów - układy dual-mono
- do konstrukcji użyto specjalnych nisko-szumowych podzespołów
- złączone gniazda RCA
- zewnętrzny zasilacz w zestawie
- wzmocnienie i korekcja RIAA dla wkładek MM
- małe wymiary pozwalają na umieszczenie w pobliżu gramofonu

Dane techniczne:

- Impedancja wejściowa , MM
 - 47kohms/100pF
- Napięcie wyjściowe
 - 200mV/1kHz przy 3mV/1kHz
- Gain, MM
 - 32dB
- Poziom szumu , MM
 - -82dB
- THD
 - <0,05%
- RIAA
 - 20Hz - 20kHz / max. 0,5dB
- Zasilacz
 - 16V/200mA AC
- Pobór mocy
 - 16V/40mA AC
- Wymiary W x D x H
 - 105 x 30 x75mm
- Waga
 - 280g bez zasilacza