

## Avantgarde Acoustic Uno SD G3 Kolumny Podłogowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 443 786 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

## Kolumny Podłogowe Avantgarde Acoustic Uno XD

Zdjęcia poglądowe, ceny różnią się w zależności od wersji kolorystycznej. Przedstawiona cena dotyczy standardowej palety kolorystycznej kolumny w wersji ze zwrotnicą pasywną. W kwestii wyceny konkretnej wersji - zachęcamy do kontaktu z naszymi salonami

Kolumny Avantgarde Acoustic Uno SD G3 to wysokiej klasy zestaw głośnikowy, który wyróżnia się połączeniem innowacyjnej technologii, wyjątkowego designu oraz niezrównanej jakości dźwięku. Avantgarde Acoustic to niemiecka firma znana z produkcji kolumn o wyjątkowej precyzji akustycznej, a model Uno SD G3 stanowi esencję ich najnowszych osiągnięć w dziedzinie inżynierii dźwięku.

### Wyjątkowy design z tubami

Kolumny Avantgarde Acoustic Uno SD G3 charakteryzują się charakterystycznym, futurystycznym wyglądem, który zwraca uwagę dużymi, wyeksponowanymi tubami. Te głośniki tubowe pełnią kluczową rolę w precyzyjnej reprodukcji dźwięku, zapewniając krystalicznie czysty, dynamiczny przekaz w całym zakresie tonów. Tuba średniotonowa i wysokotonowa są perfekcyjnie zintegrowane z całą konstrukcją, co pozwala na niezwykle klarowność i szczegółowość odtwarzanych utworów.

### Innowacyjna technologia i brzmienie

Uno SD G3 korzysta z innowacyjnych rozwiązań akustycznych, takich jak aktywna sekcja basowa, która pozwala na precyzyjną kontrolę niskich tonów. Dzięki wbudowanemu wzmacniaczowi basowemu, kolumny są w stanie wygenerować potężny, dynamiczny bas, który jest zrównoważony z resztą pasma częstotliwości. Zastosowane przetworniki średnio- i wysokotonowe w tubach działają w symbiozie, tworząc otwarty, przestrzenny dźwięk, który przenosi słuchacza w samo centrum akcji.

### Precyzja i dynamika dźwięku

Kolumny Avantgarde Acoustic Uno SD G3 są zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających audiofilach, dla których najważniejsze jest szczegółowe, naturalne brzmienie. Dzięki zaawansowanej technologii tubowej, każda nuta jest odtwarzana z niesamowitą precyzją, a jednocześnie kolumny oferują niezwykle szeroką scenę dźwiękową. Możliwość odtworzenia nawet najsubtelniejszych detali dźwiękowych sprawia, że każdy utwór brzmi żywo, a instrumenty i wokale są oddane z pełną naturalnością.

### Dopasowanie do wnętrza

Model Uno SD G3 to nie tylko doskonałe brzmienie, ale także estetyczny wygląd, który można dopasować do różnych stylów wnętrz. Producent oferuje szeroki wybór kolorów i wykończeń, co pozwala na idealne wkomponowanie kolumn w przestrzeń salonu lub dedykowanego pokoju odsłuchowego.

---

## Dane techniczne:

- Pasmo przenoszenia satelity: 290-22,000 Hz
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 18-350 Hz
- Moc znamionowa: 50 Watt
- Czulość (1 Watt/1 m): > 107 dB
- Częstotliwości podziału: 290/2,800 Hz
- Impedancja znamionowa: 18 Ohm
- Zalecana moc wzmacniacza: > 10 Watt
- Zalecany rozmiar pomieszczenia: > 16 m<sup>2</sup>
- Wyrównanie koplanarne przetworników: tak
- Technologia OmegaDrive: tak
- AirGate: tak
- NatureCap z obwodem PolarizationPlus: tak
- Rodzaj tuby: tuba sferyczna
- Kąt otwarcia tuby: 180 stopni
- Średnica tuby średniotonowej: 500 mm
- Średnica tuby wysokotonowej: 160 mm
- Średnica przetwornika średniotonowego: 127 mm / 5 cali
- Średnica przetwornika wysokotonowego: 25 mm / 1 cal
- Rozmiar przetwornika: 250 mm / 10 cali
- Liczba przetworników: 1x XB10
- Średnica cewki drgającej: 153 mm
- Gęstość strumienia magnetycznego: 1.15 Tesla / 480 mm
- Płyta biegunowa: stal niskowęglowa
- Materiał membrany: kompozyt papier/włókno węglowe
- Moc wyjściowa (RMS): 1x 500 Watt
- Cyfrowa zwrotnica: DSP
- Equalizer: 8-pasmowy EQ
- Cyfrowa korekcja akustyczna pomieszczenia: tak
- Wejścia: 1 x SPKR + 1 x XLR
- Technologia konwersji napięcia/prądu iTRON: opatentowana
- Obwód zbalansowany: tak
- Obwód jednokierunkowy: tak
- Zerowe sprzężenie zwrotne: tak
- Bez negatywnego sprzężenia: tak
- Moc: 2 x 100 Watt
- Złącze High Performance Multi Contact: tak
- Wersja półaktywna: tak
- Wersja w pełni aktywna z wzmacniaczem iTRON: tak
- Wymiary (szerokość): 500 mm
- Wymiary (głębokość): 615 mm
- Wymiary (wysokość +/- 10 mm): 1,355 mm
- Waga: 81.5 kg