

Atoll IN200 EVO Czarny Wzmacniacz Stereo Salon Poznań Wrocław



Cena: 53 248 Kč

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Wzmacniacz Zintegrowany Atoll IN200 EVO

- Zmodernizowane zasilacze: mocniejszy cyfrowy transformator o mocy 10 VA oraz nadal dwa toroidalne transformatory o mocy 340 VA dla sekcji audio.
- Źródła prądowe o wysokiej precyzji, oparte na tranzystorach i diodach LED, zapewniające doskonałą stabilność prądów spoczynkowych.
- Nowe wyjścia głośnikowe wykonane z telluru i miedzi (pochodzące z modelu IN300).
- Dodatkowe menu do zarządzania zasilaniem:
 - Tryb Eco: zużycie w trybie czuwania poniżej 0,5 W.
 - Tryb podgrzewania z konfigurowalnym czasem czuwania.
- Możliwość zarządzania balansem i jego zapamiętywania.
- Możliwość zmiany nazw wejść.
- Zewnętrzny design nie zmienia się w porównaniu do wersji „signature”, jedyną różnicą jest oznaczenie "Evolution" na obudowie.
- Model IN200 EVO pozostaje kompatybilny z płytami DA100 i DA200.

Dane techniczne:

- Moc wyjściowa (Wrms/na kanał/8Ω przy 230V): 120 W
- Moc wyjściowa (Wrms/na kanał/4Ω przy 230V): 200 W
- Zasilanie: 2×340 VA + 10 VA
- Całkowita pojemność kondensatorów: 59 220 μF
- Liczba wejść: 5 + 1 BY-PASS
- Zużycie energii przy wyłączonym przełączniku: 0 W
- Zużycie energii w trybie czuwania (niska konsumpcja): <0,5 W
- Zużycie energii w trybie podgrzewania: 18 W
- Zużycie energii w trybie pracy: 19 W - 600 W
- Impedancja wejściowa: 220 kΩ
- Maksymalny poziom wejściowy: 3,5 Vrms
- Czułość: 350 mV
- Stosunek sygnał/szum: 100 dB
- Zniekształcenia przy 1 kHz: 0,05% (przy 10 W)
- Pasma przenoszenia: 5 Hz - 100 kHz
- Czas narastania sygnału: 2,5 μs

- Wymiary: 440x309x95 mm
- Waga: 12 kg