

Dali Rubikore On-Wall Biały Połysk Kolumna Naścienna Salon Poznań Wrocław



Cena: 39 047 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny połysk, Biały połysk, Orzech

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumna Naścienna Dali Rubikore On-Wall

DALI RUBIKORE ON-WALL to wszechstronny głośnik o wielu zastosowaniach. Jego 6½-calowy głośnik niskotonowy z włókna drzewnego Clarity Cone™ i obrotowy hybrydowy głośnik wysokotonowy DALI są zintegrowane w zgrabnie zaprojektowanej, niskoprofilowej obudowie do montażu ściennego, która w pomysłowy sposób wykorzystuje ścianę jako część swojego bas refleksu, zapewniając głęboko imponujący bas.

ON-WALL jest idealny zarówno do stereo, jak i wielokanałowych ról i w obu przypadkach zapewnia bajecznie szczegółowy i ekspansywny, szerokopasmowy dźwięk o wysokiej wydajności.

Dane techniczne:

- zakres częstotliwości:
 - 59 - 34 000 Hz ±3 dB
- czułość:
 - 88,5 dB przy 1 m dla 2,83 V
- impedancja nominalna:
 - 4 Ohm
- maksymalny SPL:
 - 108 dB
- częstotliwość zwrotnicy:
 - 2 900 / 14 000 Hz
- zasada działania zwrotnicy:
 - 2 + ½-drożna
- zalecana moc wzmacniacza:
 - 20 - 150 W
- przetwornik(i) wysokich częstotliwości:
 - 17x 45 mm planarny magnetostatyczny głośnik wysokotonowy, 1x 29 mm miękka kopułka o niskiej stratności
- membrana wysokiej częstotliwości:
 - magnetostatyczny głośnik planarny, miękka tkanina
- przetwornik(i) niskich/średnich częstotliwości:

- 1x 6½"
- membrana niskich/średnich częstotliwości:
 - Clarity Cone™ z papieru i włókna drzewnego
- wejścia połączeniowe:
 - pojedynczy przewód
- typ obudowy:
 - Bass reflex
- częstotliwość strojenia bass reflex:
 - 49 Hz
- inne cechy:
 - obrotowy hybrydowy moduł wysokotonowy
- zalecane umiejscowienie:
 - na ścianie / półka
- zalecana odległość od tylnej ściany:
 - 0 - 30 cm
- akcesoria:
 - instrukcja obsługi, ściereczka do polerowania (tylko dla wykończeń na wysoki połysk - High Gloss), przednia maskownica, gumowe nóżki
- rozmiar gwintu kolca:
 - nie dotyczy
- wymiary produktu:
 - 278 x 465 x 142 mm
- waga netto:
 - 8,50 kg
- ilość minimalna:
 - 1 szt.