

Monitor Audio Gold 50 6G Kolumny Podstawkowe Białe Salon Poznań Wrocław



Cena: 26 597 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Biały, Czarny połysk, Heban

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Podstawkowe Monitor Audio Gold 50 6G

Gold 50 6G to zaawansowany, kompaktowy głośnik podstawkowy, który łączy wysoką jakość dźwięku z eleganckim designem. Jego dyskretne wymiary oraz możliwość integracji z podstawkami głośnikowymi ST-2 sprawiają, że jest to najelastyczniejszy model w serii Gold 6G, idealny do różnorodnych aranżacji wnętrz.

Kluczowe Cechy Gold 50 6G:

- **Innowacyjne Membrany HDT C-CAM:** Technologia Hexagonal Diaphragm Technology zapewnia czystszy i bardziej otwarty dźwięk. Membrany te są jednymi z najmocniejszych i najbardziej tłokowych, jakie Monitor Audio kiedykolwiek stworzył.
- **Przetworniki Wysokotonowe MPD III:** Trzecia generacja przetworników MPD III minimalizuje zniekształcenia, wyrównuje pasmo przenoszenia, oferując szerszy, czystszy i bardziej spójny dźwięk.
- **Wszechstronność:** Gold 50 6G jest zaprojektowany do pracy w różnych systemach audio – zarówno stereo, jak i kinach domowych.
- **Precyzyjne Zwrotnice:** Wyposażone w wysokiej jakości komponenty, zwrotnice zostały dostrojone po setkach godzin odsłuchów, co gwarantuje idealną ścieżkę sygnału dla przetworników.
- **Wytrzymała Obudowa:** Grube ścianki i wewnętrzne usztywnienia obudowy w połączeniu z technologią śrub przelotowych zapewniają niezwykle sztywną strukturę, w której pracują przetworniki.
- **Estetyka i Wykończenie:** Seria Gold 6G jest dostępna w trzech eleganckich wersjach: High-Gloss Black, Satin White oraz Macassar wood veneer, co pozwala na dopasowanie do każdego wnętrza.

Doskonałość Dźwięku w Każdym Detalu

Seria Gold 6G składa się z sześciu wyjątkowych modeli, które emanują doskonałością. Każdy z głośników oferuje innowacyjne technologie, które przesuwają granice jakości dźwięku, a także poprawiają wykonanie i przyjemność ze słuchania.

Nowoczesne Technologie

Monitor Audio, lider w dziedzinie technologii metalowych membran, wprowadza całkowicie nową technologię HDT (Hexagonal Diaphragm Technology), inspirowaną membranami RDT III. Te nowoczesne membrany, wykonane w sześciokątnym wzorze, eliminują drgania własne, co znacząco poprawia jakość dźwięku.

Wyjątkowy Przetwornik MPD III

Najnowsza generacja przetwornika MPD III (Micro Pleated Diaphragm) dostarcza niezwykle precyzyjny dźwięk o wysokiej spójności, klarowności i dokładności. Dzięki starannemu dostrojeniu, muzyka brzmi realistycznie i naturalnie.

Dynamiczny Bas

Dzięki innowacyjnym membranom HDT i zoptymalizowanej konstrukcji, przetworniki niskotonowe w serii Gold 6G oferują dynamiczny i kontrolowany bas. Zwiększona długość cewki oraz sztywny kosz aluminiowy zapewniają czyste, mocne niskie tony.

Najwyższa Jakość Sygnału

Zwrotnice w serii Gold 6G zostały zaprojektowane z użyciem najlepszych komponentów, co zapewnia najbardziej płynny i czysty sygnał audio. Po setkach godzin testów, dostosowano je do wymogów każdego przetwornika.

Elegancka Estetyka

Obudowy głośników z serii Gold 6G są inspirowane nowoczesnym designem mebli luksusowych. Starannie wykonane, z wysokiej jakości lakierem i nowoczesnym sztucznym fornirem, łączą elegancję z dbałością o środowisko, znacząco redukując emisję CO₂.

Trwałość na Lata

Seria Gold 6G zapewnia jakość, która przetrwa całe życie, będąc nie tylko sprzętem audio, ale także pięknym elementem dekoracyjnym w każdym wnętrzu.

Podsumowanie

Gold 50 6G to idealny wybór dla każdego, kto szuka doskonałego połączenia jakości dźwięku i estetyki. Dzięki innowacyjnym technologiom i pięknemu wykończeniu, głośniki te są nie tylko funkcjonalne, ale także stanowią stylowy dodatek do każdego pomieszczenia.

Dane Techniczne:

- Konstrukcja: 2-drożna
- Czułość (2.83V przy 1m, w polu swobodnym): 85 dB
- Rekomendowana moc wzmacniacza (RMS dla 4 Ohm): 130 - 300 W
- Moc ciągła (CTA 426-B): 150 W
- Impedancja nominalna: 4 Ohm
- Impedancja minimalna (20Hz-20kHz): 4.0 Ohm przy 225 Hz
- Głośniki:
 - 1 x 6-calowy przetwornik średnio-niskotonowy HDT C-CAM
 - 1 x przetwornik wysokotonowy MPD III
- Pasma przenoszenia (w polu swobodnym; -6dB): 55 Hz - 60 kHz
- Pasma przenoszenia (w pokoju; -6dB): 44 Hz - 60 kHz
- Maksymalny szczytowy poziom ciśnienia akustycznego (AES75, ważony Z): 114 dB
- Obciążenie głośników niskotonowych: HiVe II Ported
- Częstotliwość strojenia portu: 50 Hz
- Częstotliwość podziału zwrotnicy: LF/HF: 2.5 kHz
- Wymiary ze wszystkimi zamontowanymi akcesoriami (wys. x szer. x gł.): 320 x 185 x 303 mm
- Waga (netto): 8.5 kg