

Pro-Ject 6-PerspeX Balanced Gramofon z Wkładką Pick it MC 3 Salon Poznań Wrocław



Cena: 78 047 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

VLASTNOSTI

Typ wkładki:	, MC
Prędkości obrotowe (rpm):	, 33, 45
DAC USB:	Nie
Przedwzmacniacz gramofonowy:	Brak
Typ napędu:	Paskowy
Wkładka:	Pick it MC 3
Tryb sterowania:	Manualny

POPIS VÝROBKŮ

Gramofon z Wkładką Pro-Ject 6-PerspeX Pick it MC 3 SB Quintet Blue

Bezkompromisowa konstrukcja

Bezkompromisowa konstrukcja gramofonu z sub-chassis ze sztucznego kamienia. 6-PerspeX jest natępcą legendarnego modelu Perspective I/II. Gramofon cechują dwie zastosowane nowości technologiczne. Pierwszą jest zawieszenie sub-chassis (materiał Corian) na trzech magnesach, które zastąpiły wcześniej używane sprężyny. Drugim ważnym elementem jest ramię produkcji Pro-Jecta model 9cc Evolution.

Cichy silnik AC posiada przełącznik obrotów 33/45

Ramię jest wyprodukowane z jednego elementu włókien węglowych, nowa konstrukcja części zawieszenia ramienia w łożyskach oraz przeciwwaga z absorberem Sorbotanowym idealnie eliminują niepożądane rezonansy. Talerz gramofonu konstrukcji sandwich o masie 2kg posiada 4mm grubą warstwę winylu oraz nakręcany docisk płyty. Silnik umieszczony jest na bazie głównej, posiada elektroniczną regulację obrotów 33/45. Całość przykryta jest akrylową pokrywą.

Najważniejsze cechy:

- przezroczysta akrylowa baza stoi na trzech regulowanych nóżkach z aluminium, z amortyzatorem Sorbothane™
 - na bazie umieszczono silnik oraz sub-achasis, które wykonano ze sztucznego kamienia - Corian, jest osadzone na trzech magnesach
 - dostarczana poziomnica pozwala na idealne ustawienie poziomu
 - cichy silnik AC posiada przełącznik obrotów 33/45
 - odwrócone łożysko z kulką ceramiczną zabezpiecza idealny ruch obrotowy talerza
 - zoptymalizowany pod względem rezonansów talerz o masie 2kg posiada 4mm warstwę winylu (sprasowane płyty winylowe) oraz dokręcany docisk płyty
 - podłączenie do przedwzmacniacza poprzez puszkę ze złoconymi gniazdami RCA, przewód połączeniowy jest w komplecie
 - zewnętrzny zasilacz zapewnia doskonałą izolację od zakłóceń elektro-mechanicznych
-

Dane techniczne:

- Model
 - 6-Perspex Balanced
- Pobór mocy
 - 6 W maks / < 0,3 W tryb czuwania
- Prędkość obrotowa
 - 33, 45 (el. zmiana)
- Overhang
 - 18 mm
- Talerz
 - 300mm MDF
- Wymiary
 - 460 x 183 x 365 mm (SzxWxG)
- Waga
 - 11 kg netto
- Wow & flutter
 - 33: +/-0,10% 45: +/-0,10%
- Łożysko
 - odwrócone, z kulką ceramiczną
- Napęd
 - paskowy
- Kołysanie obrotów
 - 33: +/-0,10% 45: +/-0,06%