

SMSL VMV A2 Czarny Wzmacniacz Zintegrowany Salon Poznań Wrocław



Cena: 29 773 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Wzmacniacz Zintegrowany SMSL VMV A2

Wysokiej klasy stereofoniczny wzmacniacz cyfrowy wysokiej rozdzielczości

- Najnowszy układ DSP oraz układ wzmacniacza ST o wysokiej mocy, zapewniające zniekształcenia poniżej 0,0008%
- USB wykorzystujące 16-rdzeniowy procesor XMOS, obsługujące natywne DSD512 i 32-bit 768 kHz
- Wyjście przedwzmacniacza superbasowego do podłączenia aktywnych subwooferów w system audio 2.1.
- Wbudowanych wiele trybów EQ i regulacja tonów wysokich / niskich dla łatwego dopasowania różnych głośników i muzyki.
- Najnowszy Bluetooth obsługujący LDAC, APTX/HD, SBC, AAC oraz najwyższy w branży audio format UAT 24bit/192kHz.
- Obudowa ze stopu aluminium obrabiana CNC, technologią anodowania i fazowania.
- Kolorowy ekran LCD wraz z nowo opracowanym interfejsem użytkownika, w pełni funkcjonalny pilot w zestawie.
- Komponenty klasy audiofilskiej.
- Wysokiej jakości połączane terminale wejściowe i wyjściowe.
- Idealny obwód zabezpieczający przed przegrzaniem, przetężeniem itp.
- Wysokiej klasy układ zasilania.

A2 - czysty, a jednocześnie spektakularny dźwięk!

Maksymalna moc wyjściowa A2 sięga aż 200W, co w zupełności wystarcza, aby napędzić nawet spore, wymagające kolumny podłogowe.

A2 korzysta z cyfrowej technologii sprzężenia zwrotnego, co znacznie zmniejsza zniekształcenia dźwięku.

Rozwiązania Bluetooth od Qualcomm

A2 obsługuje formaty bezprzewodowego kodowania UAT/LDAC/aptX-HD/AAC/SBC i dźwięku do 24bit/192 kHz. Pełna paleta najwyższej klasy kodeków audio bez kabli na wyciągnięcie ręki.

Obudowa wykonana całkowicie z aluminium

Obudowa A2 to 100% anodowane aluminium obrabiane CNC. To nie tylko świetny wygląd, ale też trwałość oraz dobre rozpraszanie ciepła.

Wyjście dla subwoofera

A2 został wyposażony w wyjście dla subwoofera aktywnego, aby z łatwością można było utworzyć system audio 2.1.

Szeroki wybór opcji personalizacji brzmienia

A2 posiada szereg predefiniowanych ustawień korektora oraz oprócz tego niezależną regulację tonów wysokich i niskich, co umożliwia szczegółowe dostosowanie dźwięku względem własnych preferencji oraz posiadanych głośników.

Wyłącznie topowe komponenty

W zestawie wraz z A2 znajdziemy pilot wykonanego z aluminium, którym możemy sterować wszystkimi funkcjami urządzenia.

Dane techniczne:

- Interfejs wejściowy: USB/optyczne/Bluetooth/koaksjalne/zbalansowane cyfrowe/liniowe
- THD+D: 0,0008%
- SNR: 115dB
- Separacja kanałów: 108dB
- Moc wyjściowa: 200W x2 (4 Ohm) / 100W x2 (8 Ohm)
- Kompatybilność USB: Windows 7/8/8.1/10, Mac OSX, Linux
- Głębia bitowa: USB/i2S (1bit, 16-32bit), Optyczne/Koaksjalne (1bit, 16-24bit)
- Częstotliwość próbkowania:
 - USB/i2S PCM 44.1-768kHz, DSD 2.8224-22.5792MHz
 - Optyczne/Koaksjalne PCM 44.1-192kHz
- Wymiary: 280 x 43 x 255mm
- Waga: 2,6kg