

Gold Note DS-1000 EVO Złoty Odtwarzacz Sieciowy z DAC Salon Poznań Wrocław



Cena: 174 671 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Złoty, Czarny, Srebrny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Odtwarzacz Sieciowy z DAC Gold Note DS-1000 EVO

DS-1000 EVO to najbardziej zaawansowany przetwornik DAC do transmisji strumieniowej, jaki kiedykolwiek zaprojektowaliśmy, łączący zaawansowane rozwiązania technologiczne stosowane w domenie cyfrowo-analogowej. Posiada konstrukcję przetwornika D/A Dual-Mono, zasilanego przez dwa przetworniki AKM AK4493, aby zawsze zapewnić zachowanie najwyższej wierności na etapie konwersji, z praktycznie zerowym przesłuchem. Możesz przesyłać strumieniowo przez Roon, Airplay, Tidal, MQA, Qobuz, vTuner i Deezer. Dzięki Tidal Connect i Spotify Connect przesyłanie strumieniowe jest jeszcze łatwiejsze bezpośrednio z poziomu aplikacji. Dopelnieniem projektu jest stopień wyjściowy w klasie A, wyposażony w dyskretne komponenty klasy audio, wybrane tak, aby zapewnić nasz unikalny włoski dźwięk.

Dane techniczne:

- Konwerter DAC Dual Mono
 - 2x AKM AK4493 do PCM 32bit/768kHz oraz DSD512
- Odtwarzacz sieciowy i streamer
 - PCM i DSD256
- Wejścia cyfrowe
 - 1x RCA koaksjalne PCM asynchroniczne do 24bit/192kHz
 - 1x AES/EBU zbalansowane PCM asynchroniczne do 24bit/192kHz
 - 2x TOS-Link PCM asynchroniczne do 24bit/192kHz
 - 1x USB-B asynchroniczne do DSD512 i PCM do 32bit/384kHz
 - 1x port USB-A DSD256 i PCM do 32bit/384kHz, sformatowane w FAT32/NTFS (maks. 32Gb dla pendrive'ów)
- Wejścia analogowe (DS-1000 EVO LINE)
 - RCA niezbalansowane
 - XLR zbalansowane
- Wyjścia audio
 - DAC:
 - 1 RCA 2Vrms, 1 XLR 2Vrms
 - Przedwzmacniacz:
 - 1 RCA, 1 XLR, 1 wyjście słuchawkowe z jackiem 6,3 mm
- Impedancja wyjściowa

- RCA 50Ω
- XLR 100Ω
- Zakres częstotliwości
 - 20Hz-20kHz ± 0.1 dB
- THD – Całkowite zniekształcenie harmoniczne
 - maks. 0.001%
- Stosunek sygnału do szumu
 - 125dB
- Dynamiczny zakres
 - 120dB
- Regulacja głośności w stopniu przedwzmacniacza
 - włączona/wyłączona
- Łączność
 - LAN/WLAN (Wi-Fi) 802.11a/b/g/n/ac Dual Band (10/433Mbps)
 - Bluetooth High-Definition 5.0 (44/16)
- Obsługiwane formaty audio (sieć)
 - Do PCM 32bit/384kHz
 - DSD256 (DSF, DFF)
 - AIFF (.aif, .aiff, .aifc)
 - ALAC
 - WAV (.wav) spakowane/rozpakowane
 - FLAC
 - MP3
 - Apple Lossless
 - OGG
 - Monkey's
- Ważne
 - Serwer UPnP musi obsługiwać strumieniowanie DSD w celu strumieniowania plików DSD.
- Obsługiwane serwery multimedialne
 - Wszystkie UPnP
 - DLNA
 - Roon
- Zasilanie
 - Zasilanie 100-240V / 50-60Hz
 - Zużycie energii 30W
 - Bezpiecznik 2A T
- Wymiary
 - 430mm S x 135mm W x 375mm G
- Waga
 - 10kg netto
 - 15kg w opakowaniu
- Wykończenia
 - Szczotkowany aluminium w czarnym, srebrnym lub złotym kolorze
- Pilot zdalnego sterowania
 - Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania IR
- Aplikacja sterująca
 - GN Control
 - dostępna dla systemów iOS i Android