

Musical Fidelity Nu-Vista 600.2 Srebrny Wzmacniacz Zintegrowany Salon Poznań Wrocław



Cena: 222 978 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Wzmacniacz Zintegrowany Musical Fidelity Nu-Vista 600.2

Musical Fidelity wprowadza nową wersję swojego uznanego wzmacniacza zintegrowanego – NuVista 600.2. Model ten stanowi rozwinięcie wcześniejszego NuVista 600 i czerpie inspirację z flagowego NuVista 800.2, oferując ulepszoną jakość dźwięku i nowoczesne rozwiązania techniczne. Dzięki połączeniu lampowego przedwzmacniacza z potężnym stopniem mocy, NuVista 600.2 spełni oczekiwania najbardziej wymagających audiofilów, którzy cenią sobie ciepłe, naturalne i dynamiczne brzmienie.

Zaawansowana konstrukcja dual-mono

Nowy wzmacniacz opiera się na architekturze dual-mono, co oznacza niezależne zasilanie dla każdego kanału, co minimalizuje zakłócenia i poprawia separację dźwięku. Zastosowano cztery lampy 6S51N pracujące w klasie A, które odpowiadają za wyjątkową klarowność i detaliczność brzmienia. Przeprojektowana płyta PCB oraz najwyższej jakości komponenty elektroniczne gwarantują stabilność pracy oraz długowieczność urządzenia.

Moc i precyzja – technologia TITAN

NuVista 600.2 oferuje 160 W na kanał przy 8 Ω , co pozwala na bezproblemowe zasilanie nawet wymagających kolumn głośnikowych. Stopień mocy bazuje na czterech tranzystorach wyjściowych na kanał oraz dedykowanych kondensatorach filtrujących Nichicon Gold (łącznie 100 000 μ F), co zapewnia głębokie i kontrolowane basy, naturalną średnicę oraz precyzyjne wysokie tony.

Dzięki współczynnikowi tłumienia na poziomie 100, wzmacniacz doskonale kontroluje pracę głośników, oferując imponującą dynamikę oraz szeroką scenę dźwiękową.

Najwyższa jakość wykonania i zaawansowane funkcje

Obudowa wykonana z wytłaczanego aluminium nie tylko chroni układy elektroniczne przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, ale także działa jak klatka Faradaya, redukując poziom EMI/RFI nawet o 90% (wg testów producenta). Wzmocniona konstrukcja obudowy poprawia również odprowadzanie ciepła, zapewniając optymalne warunki pracy.

Przedni panel został przeprojektowany i wyposażony w czytelny wyświetlacz z miernikami VU, umożliwiającymi precyzyjne

monitorowanie poziomu sygnału. W zestawie znajduje się również pilot zdalnego sterowania, który zapewnia wygodną obsługę.

Pełna elastyczność połączeń – XLR i RCA

NuVista 600.2 został wyposażony w sześć wejść stereo, w tym dwa zbalansowane XLR, co pozwala na podłączenie wysokiej klasy źródeł dźwięku. Zbalansowane wyjścia XLR/RCA umożliwiają aktywną bi-ampifikację bez strat sygnału.

Doskonałe parametry audio

NuVista 600.2 wyróżnia się niezwykle precyzyjną kontrolą głośności (+/- 0,5 dB nawet przy niskim poziomie) oraz szerokim pasmem przenoszenia od 10 Hz do 30 kHz (+0/-0,1 dB). Stosunek sygnału do szumu na poziomie 107 dB (ważony A) zapewnia niezwykle czystość dźwięku i brak niepożądanych szumów.

Dane techniczne:

- Wyjście
 - Moc: 160 W przy 8 omach, 300 W przy 4 omach, 500 W szczytowo przy 2 omach
 - Napięcie: 36 V RMS, 20 Hz do 20 kHz; początek przycinania: 147 V od szczytu do szczytu
 - Prąd: 50 amperów od szczytu do szczytu
 - Współczynnik tłumienia: 100
 - Urządzenia wyjściowe: 2 pary na kanał
 - Wzmocnienie: przedwzmacniacz 4,3x (12,6 dB) przy maksymalnej głośności, wzmacniacz mocy 34x (31 dB)
- Wejście liniowe
 - THD+N: < 0,005% typowo, 20 Hz do 20 kHz
 - SNR: > 107 dB ważne „A”
 - Impedancja wejściowa: 100 k Ohmów
 - Pasma przenoszenia: + 0, -0,1 dB, 10 Hz do 30 kHz
- Znajomości
 - Wejścia liniowe: 4 pary złączy RCA na poziomie liniowym; 2 pary zbalansowanych złączy XLR na poziomie liniowym
 - Wyjścia liniowe: 1 para złączy RCA o poziomie liniowym, wyjścia liniowe o stałym poziomie; 1 para złączy RCA o poziomie liniowym, wyjścia PREAMP, np. do biampingu; 1 para złączy XLR o poziomie liniowym, wyjścia PREAMP, np. do biampingu
 - Wyjścia głośnikowe: 2 pary wtyków bananowych 4 mm/zacisków
- Zapotrzebowanie na moc
 - Napięcia sieciowe: 115/230VAC 50/60Hz (ustawienie fabryczne); 100VAC 50/60Hz (alternatywne)
 - Zużycie: <0,5 W w trybie czuwania (zapalona pomarańczowa dioda LED); 75 W w trybie bezczynności (zapalona niebieska dioda LED); maksymalnie 600 W
- Informacje ogólne
 - Wymiary (szer. x wys. x gł.): 483 x 187 x 510 mm
 - Waga: 36 kg netto / 44,3 kg w opakowaniu