

Accuphase A-48S Końcówka Mocy Klasy A Salon Poznań Wrocław



Cena: 314 793 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 4 lata (standard 2 lata + kolejne 2 lata po rejestracji)

Dostępne kolory: Złoty

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Końcówka mocy klasy A Accuphase A-48S

A-48S to stereofoniczny wzmacniacz mocy klasy A, który został całkowicie odświeżony na bazie technologii projektowych opracowanych dla modeli wyższej klasy. Zapewnia on zwiększoną moc wyjściową i wyjątkową jakość dźwięku.

Wzmacniacz wykorzystuje wysokowydajne tranzystory Power MOSFET, a jego układ działa w czystej klasie A w konfiguracji 6-parallel push-pull na kanał. Dzięki temu możliwe jest obniżenie impedancji wyjściowej wzmacniacza oraz realizacja stabilnego napędu przy stałym napięciu, obsługując:

- 50 W przy 8 Ω ,
- 100 W przy 4 Ω ,
- 200 W przy 2 Ω ,
- 400 W przy 1 Ω (tylko dla sygnału muzycznego).

Dzięki temu wzmacniacz zachowuje liniową moc wyjściową w zależności od impedancji obciążenia.

W układzie wejściowym zastosowano architekturę Instrumental Amplifier, która pozwala na pełne zbalansowanie całego toru sygnałowego – od wejścia aż do końcowego stopnia mocy. Zaawansowane technologie zaczerpnięte z modeli high-end umożliwiły osiągnięcie współczynnika tłumienia (damping factor) na poziomie 1000.

Ponadto, wykorzystując dwa egzemplarze A-48S, można skonfigurować je w trybie mostkowym (bridge mode), uzyskując monofoniczny wzmacniacz o jeszcze większej mocy:

- 200 W przy 8 Ω ,
- 400 W przy 4 Ω ,
- 800 W przy 2 Ω (tylko dla sygnału muzycznego).

A-48S to wzmacniacz stworzony z myślą o audiofilach, oferujący nie tylko znakomitą jakość dźwięku, ale także elastyczność konfiguracji i niezawodność.

Dane techniczne:

- Tranzystory Power MOSFET w konfiguracji 6-parallel push-pull (klasa A).
- Liniowa moc wyjściowa: 50W/8Ω, 100W/4Ω, 200W/2Ω, 400W/1Ω.
- Architektura Instrumentational Amplifier dla pełnego zbalansowania sygnału.
- Obwód wzmacniający Current Feedback.
- Technologia Balanced Remote Sensing.
- Zaawansowany układ MCS+.
- Wysokosprawny duży transformator toroidalny.
- Filtrujące kondensatory o dużej pojemności – 68 000 μF.
- Duże terminale głośnikowe zintegrowane z układem zabezpieczeń.
- Przekładniki MOSFET o wysokiej niezawodności, bez mechanicznych styków.
- Współczynnik tłumienia: 1000.
- Duży, czuły miernik mocy, wyskalowany do -50 dB.
- Możliwość konfiguracji bi-amp oraz bridge mode.
- Obwód zabezpieczający wyjście głośnikowe przed zwarcie.
- Obudowa z aluminiową, szczotkowaną płytą górną.
- Wysokiej jakości izolatory z odlewanego żeliwa o wysokiej zawartości węgla, redukujące wibracje.
- Możliwość użycia dwóch jednostek A-48S w trybie bi-amp lub bridge mode.