

EverSolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Srebrny

Odtwarzacz Sieciowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 32 104 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Odtwarzacz Sieciowy EverSolo DMP-A6 Master Edition Gen 2

Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 to zaawansowany streamer Hi-Fi, który łączy audiofilską jakość dźwięku z nowoczesną technologią. To urządzenie dla wymagających użytkowników, którzy szukają bezkompromisowego brzmienia i innowacyjnych funkcji. Precyzyjnie zaprojektowany pod kątem najwyższej wierności dźwięku, oferuje wyjątkowe wrażenia odsłuchowe, przenosząc każdą muzyczną podróż na nowy poziom.

W pełni aluminiowa obudowa – trwałość i doskonale ekranowanie

DMP-A6 Master Edition Gen 2 został wykonany z aluminium klasy lotniczej, poddanego precyzyjnej obróbce CNC. Solidna konstrukcja nie tylko zwiększa trwałość urządzenia, ale również skutecznie eliminuje zakłócenia elektromagnetyczne, co przekłada się na krystalicznie czysty dźwięk. Matowa faktura obudowy dodaje elegancji, czyniąc każdą interakcję z urządzeniem przyjemnym doświadczeniem sensorycznym.

DMP-A6 Master Edition Gen 2 wykorzystuje układ wzmacniacza OPA1612, z szumem tak niskim jak 1,1 nV/√Hz i współczynnikiem zniekształceń wynoszącym zaledwie 0,000015% przy 1 kHz. Zapewnia to bezstratne wzmocnienie sygnału i transmisję, znacznie zwiększając zakres dynamiki i integralność dźwięku. Dostosowuje się do różnych metod wyjściowych, zapewniając optymalne wrażenia słuchowe.

Zarządzanie synchronizacją zegara femtosekundowego o bardzo niskim poziomie drgań

System zegara został ulepszony o ultraniski jitter szumów, dzięki czemu cyfrowe sygnały audio są jeszcze czystsze. Połączenie oscylatorów zegara o ultraniskim jitterze szumów i zoptymalizowanych algorytmów redukuje jitter zegara do niezwykle niskiego poziomu, zapewniając stabilny rytm i czystą jakość tonalną w muzyce.

Dane Techniczne:

Podstawowe Parametry:

- Model: EVERSOLO DMP-A6 Master Edition Gen 2
- Wyświetlacz: 6-calowy dotykowy ekran LCD

- Pamięć Wewnętrzna: 4GB DDR4 + 32GB eMMC
- Przetwornik Cyfrowo-Analogowy (DAC): ES 9038Q2M * 2
- Procesor Audio: XMOS XU316
- Układ Wzmacniacza Operacyjnego: OPA1612
- Zasilanie: Niskoszumowy, wysokiej jakości liniowy zasilacz
- Wbudowane Gniazdo SSD: Interfejs M.2 NVME 3.0 2280, obsługa do 4TB
- Porty USB-A: USB 3.0 * 2
- Ethernet: RJ-45 (10/100/1000Mbps)
- Sieć Bezprzewodowa: WiFi 2.4G + 5G Dual-Band

Odtwarzanie Muzyki i Dekodowanie DAC:

- Obsługiwane Formaty: Do Stereo DSD512, PCM 768KHz 32Bit, MQA

Serwisy Muzyczne:

- Dostępne Serwisy: TIDAL, Qobuz, HIGHRESAUDIO, Amazon Music, IDAGIO, Calm Radio, Radio Internetowe, TuneIn, Radio Paradise, Deezer, SoundCloud, Presto Music, Apple Music...

Protokoły Sieciowe:

- Obsługiwane Protokoły: WebDAV, UPnP, NFS, SMB, Onedrive, Dropbox, emby, Plex...

Streaming:

- Obsługiwane Technologie: Roon Ready, DLNA, TIDAL Connect...

Metody Sterowania:

- Dostępne Metody: Aplikacja Mobilna, Ekran Dotykowy, Aplikacja na Tablet, TRIGGER OUT, WOL (Wake-on-LAN)

Wejścia i Wyjścia Audio:

- Wejście Audio Bluetooth: Bluetooth BT5.0, obsługa SBC/AAC
- Wejście Audio USB-B: Kompatybilność USB Audio: Windows (10, 11), Mac, Android, iOS Obsługiwane Formaty: Do Stereo DSD512, PCM 768KHz 32Bit, MQA
- Wejście Audio Optyczne/Koaksjalne: Obsługiwane Formaty: Do Stereo PCM 192KHz 24Bit, Dop64, MQA
- Wejście HDMI ARC: Obsługiwane Formaty: Do Stereo PCM 192KHz/24Bit
- Wyjście Audio USB: Obsługiwane Formaty: Do Stereo DSD512 Native, PCM 768KHz 32Bit, MQA
- Wyjście Audio HDMI: Obsługiwane Formaty: DSD64 Native wielokanałowe / PCM 192KHz wielokanałowe wyjście raw, do 5.1
- Wyjście Audio Optyczne/Koaksjalne: Obsługiwane Formaty: Do Stereo PCM 192KHz 24Bit, Dop64, MQA
- Wyjście Audio Analogowe: Wyjście Przedwzmacniacza: XLR (Zbalansowane) + RCA (Niezbilansowane)

Charakterystyka Audio:

Charakterystyka Wyjścia XLR:

- Poziom Wyjściowy: 5.2V
- Pasmo Przenoszenia: 20Hz ~ 20KHz (± 0.15 dB)
- Zakres Dynamiczny: >128dB
- Stosunek Sygnału do Szumu (SNR): >128dB @A-wt
- Całkowite Zniekształcenia Harmoniczne + Szum (THD+N): <0.000087% (-121dB)
- Przesłuch Międzykanałowy: >-125dB

Charakterystyka Wyjścia RCA:

- Poziom Wyjściowy: 2.6V
- Pasmo Przenoszenia: 20Hz ~ 20KHz (± 0.2 dB)
- Zakres Dynamiczny: >125dB
- Stosunek Sygnału do Szumu (SNR): >125dB @A-wt
- Całkowite Zniekształcenia Harmoniczne + Szum (THD+N): <0.0001% (-120dB)
- Przesłuch Międzykanałowy: >-124dB

Inne Informacje:

- Zasilacz (PSU): AC 110~240V 50/60Hz Max 0.35A
- Moc Znamionowa: 13W
- Wymiary: Długość 187mm * Szerokość 270mm * Wysokość 90mm
- Zawartość Zestawu: Kabel Zasilający * 1, Kabel Danych USB * 1, Kabel Trigger * 1, Instrukcja Obsługi * 1