

KEF Blade Two Meta Frosted Blue Bronze Kolumny Podłogowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 345 626 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Biały połysk, Czerwony połysk, Szary, Szary Popiel, Niebieski, Ciemnoniebieski, Czarny Popiół, Czarny/miedź

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Podłogowe KEF Blade Two Meta

Kompaktowy głośnik z pojedynczym źródłem pozornym

Dzieląc to samo DNA co Blade One Meta, Blade Two Meta oferuje wszystkie zalety akustyczne i ikoniczny design w nieco mniejszej skali. W głośniku Blade Two Meta zastosowano technologię Single Apparent Source z czterema 165-milimetrowymi (6,5 cala) przetwornikami basowymi z redukcją siły głosu oraz 12. generacją przetworników Uni-Q® z MAT™.

Bezkompromisowe innowacje

Mając obsesję na punkcie jakości dźwięku i dążąc do zapewnienia doskonałych wrażeń słuchowych, nasi inżynierowie stworzyli rewolucyjny model Concept Blade, aby zaprezentować wiodącą rolę technologii KEF i moc innowacji bez uprzedzeń i ograniczeń. Od tego czasu wciąż przesuwamy granice w dziedzinie HiFi, aby stworzyć głośnik o najlepszym możliwym dźwięku.

Wyjątkowo KEF. Wyjątkowo spójny.

Sercem głośnika Blade jest technologia Single Apparent Source – unikalna technologia, która sprawia, że głośnik Blade jest niezwykle spójny, z zauważalnie bardziej precyzyjnym obrazowaniem. Najnowsza wersja głośnika Blade korzysta z naszej najnowszej innowacji akustycznej – 12. generacji Uni-Q® z technologią absorpcji metamateriałów (MAT™).

Zaprojektowane i wykonane ręcznie w Wielkiej Brytanii

Od 1961 roku w naszej siedzibie w Maidstone, w hrabstwie Kent, tworzymy niezwykle, wielokrotnie nagradzane głośniki. Jako nasz flagowy model głośników HiFi, Blade jest nadal projektowany, konstruowany i ręcznie wykonywany w Maidstone.

Dane techniczne:

Sterownik:

- Uni-Q Meta Sterownik MF:
 - 125 mm Li-Mg-Al /LCP Uni-Q Sterownik MF: 125 mm
- Li-Mg-Al /LCP Membrana hybrydowa HF: 25 mm
- Aluminiowa kalota Bass-Sterownik:LF:
- 4 x 165 mm z funkcją Force Cancelling
- Czułość:
 - 86 dB
- Impedancja nominalna:
 - 4 Ω (min. 3,2 Ω)
- Wymagania odnośnie wzmacniacza:
 - 50 – 400 W
- Maksymalne ciśnienie akustyczne:
 - 116 dB

Dane logistyczne

- Wymiary produktu:
 - 1461 x 338 x 475 mm
- Opakowania zewnętrzne:
 - Wymiary (w x s x g): 1575 x 440 x 625 mm
- Waga (netto):
 - 35,3 kg
- Waga (brutto):
 - 42,2 kg