

Sonus Faber Electa Amator III Kolumny Podstawkowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 142 933 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Orzech

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Podstawkowe Sonus Faber Electa Amator III

Electa Amator III to efekt naszej 30 letniej podróży. Trzecia generacja kultowego produktu wygenerowanego przez ekspresję naturalnej ewolucji, podtrzymującej elementy, które czynią nas wyjątkowymi: szlachetne materiały, kunszt wykonania oraz naturalne brzmienie.

Obudowa harmonijnie łączy lite drewno orzechowe, które staje się integralnym korpusem wraz z podstawą wykonaną z marmuru Carrara, poprzez mosiężną wkładkę, która podkreśla linie oraz wzmacnia całość konstrukcji. Ta kombinacja stała się cechą charakterystyczną dla twórców Sonus faber, wywodzącą się z wizji naszych projektantów, aby zachować najbardziej heterogeniczne mechaniczne zachowanie każdego produktu, skutkujące korzyściami dla naturalności brzmienia.

Ręcznie nakładana skóra otula tylny panel oraz frontową płytę głośnika, podczas gdy dedykowane czarne anodowane aluminiowe kolumny, wypełnione materiałem tłumiącym oraz zamontowane na podstawie z marmuru Carrara, zapewniają wsparcie dla całości konstrukcji. Aluminium i marmur są oddzielone cienką blaszką mosiężną, tworząc spójną całość z obudową głośnika.

Najważniejsze cechy:

- przetwornik wysokotonowy o średnicy 28 mm z technologią DADTM - Damped Apex Dome™ (statyw nawiązuje do charakterystycznego elementu swojego poprzednika)
- konstrukcja zwrotnicy w technologii Paracross topology™ z kondensatorami Clarify Cap ESA, dla zapewnienia subtelniejszego dźwięku, który nawiązuje do brzmienia modeli z lat 90 tych
- głośnik niskotonowy o średnicy 6,5" specjalnie opracowany dla tego wyjątkowego projektu

Dane Techniczne:

- Typ
 - Kolumna Podstawkowa - 2-drożna
- Głośnik Wysokotonowy
 - H28 Xtr-04 Dad™, Ø 28 Mm

- Głośnik Srednio-niski
 - Mw18xtr-04, Ø 180 Mm
- Zwrotnica
 - 2500 Hz
- Pasma
 - 40 Hz – 35.000 Hz
- Czułość
 - 88 Db Spl (2,83 V/1 M)
- Impedancja
 - 4 Ohm
- Moc Wyjściowa
 - 35 - 125 W, Bez Przycinania
- Wymiary (Wys. X Szer. X Gł.)
 - 375 X 235 X 360 Mm
 - 14,6 X 9,3 X 14,2 Cala
- Waga (Szt.)
 - 14,6 Kg | 32,2 lb
- Wymiary
 - 720 X 300 X 350 Mm
 - 28,4 X 11,8 X 13,8 Cala
- Waga
 - 11,2 Kg | 24,7 Funta