

Fyne Audio Vintage Classic Gold SP X (10) Orzech Kolumny Podłogowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 151 509 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Orzech

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Podłogowe Fyne Audio Vintage Classic Gold SP X (10) Orzech

Model Vintage Classic Gold SP X to połączenie klasycznego wyglądu z nowoczesną technologią audio, stworzone z myślą o audiofilach ceniących zarówno brzmienie, jak i design. Kolumny wyposażono w 10-calowy przetwornik IsoFlare™ z technologią FyneFlute™, co pozwala na precyzyjne odwzorowanie dźwięku przy minimalnych zniekształceniach.

Solidna obudowa wykonana z wysokiej gęstości sklejk brzoźowej z wewnętrznym wzmocnieniem zapewnia trwałość, niskie rezonanse i znakomite warunki akustyczne. Zastosowany przetwornik zawiera neodymowy system magnetyczny oraz 75-milimetrový głośnik wysokotonowy z tytanową kopułką i kompresją, który oferuje wyraziste, czyste wysokie tony i potężny, kontrolowany bas.

Dzięki dyfuzorowi BassTrax™ Tractrix, niskie częstotliwości są rozpraszane równomiernie w promieniu 360°, co ułatwia ustawienie kolumn w dowolnym pomieszczeniu. Całość dopełnia eleganckie wykończenie z naturalnego forniru orzechowego i złotych detali – Vintage Classic X to doskonałe połączenie stylu retro i zaawansowanej inżynierii dźwięku.

Dane techniczne:

- Typ systemu:
 - 2-drożny, z wylotem skierowanym w dół, konstrukcja z podwójną komorą, dyfuzor BassTrax™ Tractrix
- Zalecana moc wzmacniacza:
 - 20 – 280 W RMS
- Maksymalna moc:
 - 560 W
- Ciągła moc robocza:
 - 140 W RMS
- Czulość (2,83 V / 1 m):
 - 94 dB
- Impedancja nominalna:
 - 8 Ω
- Pasma przenoszenia (-6 dB w pomieszczeniu):

- 28 Hz – 26 kHz
- Przetworniki:
 - 1 x 250 mm przetwornik IsoFlare™ z wielowłóknowym stożkiem nisko-średniotonowym
 - 75 mm kompresyjny tweeter z tytanową kopułką, układ magnetyczny z neodymu
- Częstotliwość podziału:
 - 750 Hz
- Zwrotnica:
 - pasywna, bi-wiring, niskostratna; filtr dolnoprzepustowy i górnoprzepustowy 2. rzędu; poddana kriogenicznej obróbce
- Regulacje:
 - Wysokie tony (750 Hz – 26 kHz): +/- 3 dB
 - Obecność (2,5 – 5,0 kHz): +/- 3 dB
- Wymiary (wys. x szer. x gł.):
 - 918 x 450 x 381 mm
- Waga (sztuka):
 - 43 kg
- Wykończenie:
 - naturalny fornir z orzecha włoskiego
- Konstrukcja obudowy:
 - gęsta sklejka brzoza z wewnętrznym wzmocnieniem