

## Fyne Audio Vintage Classic Gold SP XV (15) Orzech Kolumny Podłogowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 228 696 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Orzech

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

## Kolumny Podłogowe Fyne Audio Vintage Classic Gold SP XV (15) Orzech

Fyne Audio Vintage Classic XV SP to flagowy model serii Classic Gold, wyposażony w potężny 15-calowy przetwornik IsoFlare™, który oferuje wyjątkowo głęboki i dynamiczny bas połączony z przestrzenną, szeroką sceną dźwiękową. Dzięki zastosowaniu technologii FyneFlute™ oraz 75-milimetrowemu kompresyjnemu tweeterowi z tytanową kopułką i neodymowym systemem magnetycznym, głośnik ten gwarantuje niezwykle precyzyjne odwzorowanie dźwięku przy minimalnych zniekształceniach.

Obudowa została wykonana z wysokiej jakości, gęsto prasowanej sklejk brzoazowej, wzbogaconej o wewnętrzne wzmocnienia konstrukcyjne. Zastosowany system BassTrax™ Tractrix z otworem skierowanym w dół zapewnia równomierne, 360-stopniowe rozproszenie basów w całym pomieszczeniu. Całość dopełniają eleganckie, złote akcenty oraz wygrawerowany podpis dr. Paula Millsa – symbol zaangażowania w doskonałość akustyczną i rzemiosło.

### Dane techniczne:

- Typ systemu:
  - 2-drożny, port basowy skierowany w dół, konstrukcja z podwójną komorą, dyfuzor BassTrax™ Tractrix
- Zalecana moc wzmacniacza:
  - 20 – 400 W RMS
- Ciągła moc robocza:
  - 200 W RMS
- Czułość (2,83 V / 1 m):
  - 97 dB
- Impedancja nominalna:
  - 8 Ω
- Pasmo przenoszenia (-6 dB w pomieszczeniu):
  - 23 Hz – 26 kHz
- Przetworniki:
  - 1 x 380 mm przetwornik IsoFlare™ (punktowe źródło dźwięku) z wielowłóknowym stożkiem basowo-średnionowym

- 75 mm tweeter kompresyjny z tytanową kopułką, napędzany systemem magnesów neodymowych
- Częstotliwość podziału:
  - 750 Hz
- Zwrotnica:
  - bi-wired, pasywna, niskostratna; 2. rzędu filtry dolno- i górnoprzepustowe; komponenty poddane głębokiej kriogenicznej obróbce
- Regulacje:
  - Wysokie tony (750 Hz – 26 kHz): +/- 3 dB
  - Obecność (2,5 – 5,0 kHz): +/- 3 dB
- Wymiary (wys. x szer. x gł.):
  - 1052 x 650 x 537 mm
- Waga (sztuka):
  - 71 kg
- Wykończenie:
  - naturalna okleina orzechowa
- Konstrukcja obudowy:
  - sklejka brzoza o dużej gęstości z zaawansowanym systemem wewnętrznego wzmocnienia