

Fyne Audio F1-8S Orzech Połysk Kolumny Podłogowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 200 108 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Orzech połysk

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Podłogowe Fyne Audio F1-8S Orzech Połysk

Dr Paul Mills wraz ze swoim zespołem rozwojowym stworzył najbardziej ekskluzywną obudowę kolumn Fyne Audio, dostosowując 8-calowy przetwornik oraz specjalnie zaprojektowaną zwrotnicę do potrzeb mniejszych przestrzeni odsłuchowych. Dzięki zastosowaniu obudowy z podwójnym otworem BassTrax, model F1-8S generuje potężny bas schodzący aż do 30 Hz.

Zaawansowany 25-milimetrowy głośnik wysokotonowy z magnezową kopułką oraz 8-calowy przetwornik IsoFlare zapewniają wyjątkowo płynną i wyrównaną czasowo reprodukcję wysokich tonów do ponad 34 kHz, gwarantując realistyczne i angażujące brzmienie.

Dzięki wysokiej czułości (91 dB/W), F1-8S oferuje imponującą dynamikę i doskonałą współpracę z szerokim wachlarzem wzmacniaczy – od lampowych modeli single-ended po potężne konstrukcje tranzystorowe.

System BassTrax oraz precyzyjne regulatory energii i obecności tonów wysokich umożliwiają idealne dostosowanie brzmienia do akustyki pomieszczenia i miejsca ustawienia kolumn.

Ręcznie projektowane, wykonane i wykończone w brytyjskiej fabryce Fyne Audio kolumny F1-8S w eleganckim, lakierowanym orzechu włoskim to wyraz luksusowego podejścia do dźwięku – idealne rozwiązanie dla audiofilów, którzy cenią jakość, a jednocześnie dysponują ograniczoną przestrzenią.

Dane techniczne:

- Typ systemu
 - 2-drożny, otwór wylotowy skierowany w dół, z dyfuzorem BassTrax Tractrix
- Zalecana moc wzmacniacza (W RMS)
 - 20 - 200
- Maksymalna moc obsługi (W)
 - 400
- Ciągła moc robocza (W RMS)
 - 100

- Czulość (2,83 V przy 1 m)
 - 91dB
- Impedancja nominalna
 - 8 omów
- Pasmo przenoszenia (typowo -6 dB w pomieszczeniu)
 - 30Hz - 34kHz
- Uzupełnienie jednostki napędowej
 - 1 x 200 mm przetwornik źródła punkowego IsoFlare z zawieszeniem FyneFlute, wielowłóknowym stożkiem basowym/średniotonowym, z 25 mm kopułką ze stopu magnezu i kompresyjnym głośnikiem wysokotonowym, systemem magnesów neodymowych
- Częstotliwość podziału
 - 1,8 kHz
- Typ zwrotnicy
 - Bi-wiringowy pasywny o niskiej stracie, dolnoprzepustowy 2. rzędu, górnoprzepustowy 1. rzędu, poddany głębokiej obróbce kriogenicznej
- Dostosowania systemu
 - Energia o wysokiej częstotliwości (1,8 kHz - 34 kHz) +/- 3 dB Obecność (2,5 kHz - 5,0 kHz) +/- 3 dB
- Wymiary - wys. x szer. x gł.
 - 1086 x 335 x 445 mm (42,8 x 13,2 x 17,5 cala)
- Masa netto - każda
 - 30,0 kg
- Wykończenia
 - orzech połysk