

Fyne Audio F1-10S Orzech Połysk Kolumny Podłogowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 428 810 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Orzech połysk

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Podłogowe Fyne Audio F1-10S Orzech Połysk

Model F1-10S to udoskonalona wersja cenionej i docenionej przez krytyków kolumny F1-10. Łącząc wieloletnie doświadczenie Fyne Audio w tworzeniu punktowych źródeł dźwięku z wyjątkową jakością akustyczną, F1-10S zachwyca nie tylko brzmieniem, ale i wyglądem. Dr Paul Mills oraz jego zespół inżynierów na nowo opracowali zwrotnicę i ulepszyli 250-milimetrowy (10") przetwornik IsoFlare, wzbogacając go o technologię FyneFlute.

Dzięki zastosowaniu obudowy z podwójną komorą i systemem BassTrax, kolumna generuje potężny, głęboki bas sięgający aż 26 Hz. Wysokotonowy przetwornik z 75-milimetrową tytanową kopułką w połączeniu z 10-calowym IsoFlare'em gwarantuje spójną, precyzyjnie zgrana czasowo odpowiedź wysokich tonów aż do 26 kHz, co przekłada się na niezwykle realistyczne i angażujące wrażenia odsłuchowe.

Dzięki imponującej czułości na poziomie 94 dB/W, F1-10S zapewnia ogromny zakres dynamiki i współpracuje z szeroką gamą wzmacniaczy – od lampowych konstrukcji single-ended po najpotężniejsze modele tranzystorowe. System BassTrax oraz wysokiej klasy potencjometry do regulacji energii i obecności wysokich tonów pozwalają na idealne dostrojenie kolumn do każdego pomieszczenia i ustawienia.

Projektowane, ręcznie wykonywane i wykańczane w brytyjskiej fabryce Fyne Audio, kolumny F1-10S w luksusowym, lakierowanym wykończeniu z orzecha włoskiego to wyraz najwyższej klasy designu i jakości dla wymagających audiofilów.

Dane techniczne:

- Typ systemu
 - 2-drożny, skierowany w dół otwór wylotowy z dyfuzorem BassTrax Tractrix
- Zalecana moc wzmacniacza (W RMS)
 - 20 - 280
- Maksymalna moc obsługi (W)
 - 500
- Ciągła moc robocza (W RMS)
 - 140
- Czułość (2,83 V przy 1 m)

- 94dB
- Impedancja nominalna
 - 8 omów
- Pasmo przenoszenia (typowo -6 dB w pomieszczeniu)
 - 26Hz - 26kHz
- Uzupełnienie jednostki napędowej
 - 1 x 250 mm przetwornik źródła punkowego IsoFlare z zawieszeniem FyneFlute, wielowłóknowym stożkiem basowym/średniotonowym, z 75 mm kopułką ze stopu tytanu i kompresyjnym głośnikiem wysokotonowym, systemem magnesów neodymowych
- Częstotliwość podziału
 - 750Hz
- Typ zwrotnicy
 - Bi-wiringowy pasywny o niskiej stracie, dolnoprzepustowy 2. rzędu, górnoprzepustowy 2. rzędu, poddany głębokiej obróbce kriogenicznej
- Dostosowania systemu
 - Energia o wysokiej częstotliwości (750 Hz - 26 kHz) +/-3 dB Obecność (2,5 kHz - 5,0 kHz) +/- 3 dB
- Wymiary - wys. x szer. x gł.
 - 1191 x 405 x 581 mm (46,9 x 15,9 x 22,9 cala)
- Masa netto - każda
 - 57,7 kg
- Wykończenia
 - orzech połysk