

Fyne Audio F1-12S Orzech Połysk Kolumny Podłogowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 571 749 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Orzech połysk

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Podłogowe Fyne Audio F1-12S Orzech Połysk

F1-12S to imponujący, wolnostojący głośnik, będący rozwinięciem wielokrotnie nagradzanego modelu F1-12. Flagowa konstrukcja Fyne Audio doskonale oddaje filozofię marki, jej doświadczenie oraz sztukę inżynierię, tworząc projekt absolutnie wyjątkowy pod każdym względem.

Solidna obudowa o podwójnej komorze wsparta została na precyzyjnie obrabianej podstawie z aluminium, ważącej 20 kg, w której umieszczono zaawansowany system dyfuzji niskich tonów BassTrax LF.

Po latach intensywnych prac badawczo-rozwojowych, dr Paul Mills i jego zespół udoskonalili serce konstrukcji – 300-milimetrowy (12") przetwornik IsoFlare, wyposażając go w technologię FyneFlute oraz opracowując nową wersję zwrotnicy, co przekłada się na jeszcze głębszy i bardziej precyzyjny bas.

Dzięki 75-milimetrowemu tytanowemu głośnikowi wysokotonowemu z komorą kompresyjną, 12-calowy przetwornik IsoFlare oferuje płynną, spójną czasowo odpowiedź wysokich częstotliwości, sięgającą ponad 26 kHz. Efekt? Realistyczne, przestrzenne brzmienie i pełne zaangażowanie słuchacza w każdy detal muzyki

Dane techniczne:

- Typ systemu
 - 2-drożny, otwór wylotowy skierowany w dół, z dyfuzorem BassTrax Tractrix
- Zalecana moc wzmacniacza (W RMS)
 - 20 - 350
- Maksymalna moc obsługi (W)
 - 600
- Ciągła moc robocza (W RMS)
 - 175
- Czułość (2,83 V przy 1 m)
 - 96dB
- Impedancja nominalna
 - 8 omów

- Pasmo przenoszenia (typowo -6 dB w pomieszczeniu)
 - 24Hz - 26kHz
- Uzupełnienie jednostki napędowej
 - 1 x 300 mm przetwornik źródła punktowego IsoFlare z zawieszeniem FyneFlute, wielowłóknowym stożkiem basowym/średniotonowym, z 75 mm kopułką tytanową i głośnikiem wysokotonowym kompresyjnym, systemem magnesów neodymowych
- Częstotliwość podziału
 - 750 Hz
- Typ zwrotnicy
 - Bi-wiringowy pasywny o niskiej stracie, dolnoprzepustowy 2. rzędu, górnoprzepustowy 2. rzędu, poddany głębokiej obróbce kriogenicznej
- Dostosowania systemu
 - Energia o wysokiej częstotliwości (750 Hz - 26 kHz) +/-3 dB Obecność (2,5 kHz - 5,0 kHz) +/- 3 dB
- Wymiary - wys. x szer. x gł.
 - 1350 x 450 x 680 mm (53,2" x 17,7" x 28,6")
- Masa netto - każda
 - 72kg
- Wykończenia
 - orzech połysk