

Audiolab 9000Q Srebrny Przedwzmacniacz Stereo z Przetwornikiem Dac Salon Poznań Wrocław



Cena: 44 591 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny, Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Audiolab 9000Q wysokiej klasy przedwzmacniacz stereo z DAC ES9038PRO

Audiolab 9000Q to zaawansowany przedwzmacniacz stereo klasy high-end, zaprojektowany jako niezależna konstrukcja, a nie jedynie uproszczona wersja modelu 9000A. Odpowiada za niego Jan Ertner – renomowany inżynier odpowiedzialny za wiele udanych projektów marki Audiolab.

Sercem urządzenia jest przetwornik cyfrowo-analogowy DAC ES9038PRO, najnowszy i najbardziej zaawansowany chip z serii Sabre. W połączeniu z autorską architekturą HyperStream II oraz technologią eliminacji jittera, 9000Q oferuje wyjątkowy poziom dynamiki i minimalne zniekształcenia, dostarczając dźwięk o wyjątkowej przejrzystości i detaliczności.

Najważniejsze cechy Audiolab 9000Q

Jakość dźwięku klasy referencyjnej

Zastosowanie układu DAC ES9038PRO oraz przedwzmacniacza phono klasy A dla wkładek MM sprawia, że 9000Q gwarantuje wyjątkową jakość brzmienia. Przedwzmacniacz oferuje pełną separację kanałów i kontrolę nad sygnałem, zapewniając czystość dźwięku niezależnie od źródła.

Rozbudowane możliwości sterowania

9000Q wyposażono w kolorowy ekran TFT o przekątnej 4,3 cala, który umożliwia dostęp do ustawień takich jak cyfrowy upsampling, balans, regulacja czułości wejść czy ustawienia limitu głośności przy włączaniu. Wbudowana funkcja VU Meter pozwala na wizualizację poziomu sygnału w czasie rzeczywistym – w wersji analogowej lub cyfrowej.

Regulacja tonów (+/-6 dB w krokach co 2 dB) pozwala precyzyjnie dopasować charakter brzmienia do preferencji słuchacza, właściwości akustycznych pomieszczenia lub rodzaju kolumn głośnikowych.

Wydajność i integracja w systemie hi-fi

Dwa wyjścia 12V Trigger umożliwiają integrację z innymi komponentami systemu – takimi jak transport 9000CDT czy streamer 9000N. W połączeniu ze wzmacniaczem mocy Audiolab 9000P, przedwzmacniacz 9000Q stanowi idealną bazę do budowy zaawansowanego systemu stereo lub mostkowanego zestawu mono.

Model 9000Q wyróżnia się także dedykowanym wzmacniaczem słuchawkowym z obwodem sprzężenia prądowego, oferującym dynamiczne i szczegółowe brzmienie na wysokim poziomie.

Podsumowanie

Audiolab 9000Q to przedwzmacniacz zaprojektowany z myślą o wymagających użytkownikach audio, którzy oczekują najwyższej jakości dźwięku, funkcjonalności i estetyki. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, przemysłanej konstrukcji i rozbudowanej funkcjonalności, 9000Q podnosi poprzeczkę w swojej klasie cenowej i stanowi doskonałe centrum każdego systemu hi-fi.

Dane techniczne

- ES9038Pro – 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy
- Pełne dekodowanie MQA (PC USB, koncentryczny/optyczny)
- 4.3-calowy ekran LCD IPS o rozdzielczości 800 × 480
- Transmisja strumieniowa Bluetooth 5.1 (aptX/aptX HD/LDAC)
- Dedykowany wzmacniacz słuchawkowy ze zwrotnym sprzężeniem prądowym
- Dedykowany, niskoszumowy przedwzmacniacz gramofonowy MM

◦ Wejścia:

- 3 × analogowe
- 1 × XLR
- 1 × Phono (MM)
- 2 × SPDIF (koncentryczne)
- 2 × SPDIF (optyczne)
- 1 × PC USB (USB B)
- 1 × Bluetooth (aptX/aptX HD/LDAC)

◦ Wyjścia:

- 2 × RCA
- 1 × XLR
- 1 × słuchawkowe
- 2 × Trigger 12 V
- Częstotliwość próbkowania
- Optyczne/koncentryczne: 44,1–192 kHz
- PC USB: 44,1 kHz–768 kHz (PCM) / DSD64, DSD128, DSD256, DSD512
- Przedwzmacniacz / DAC
- Konwerter D/A: ES9038Pro

◦ Czułość wejściowa:

- 1 Vrms (linia, głośność = 0 dB)
- 2 Vrms (XLR, głośność = 0 dB)
- 4,5 mV (phono MM, głośność = 0 dB)
- THD: < 0,001 % (1 kHz przy 0 dBFS)
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz (± 0,1 dB)
- Impedancja wyjściowa: 120 Ω
- Maks. częstotliwość próbkowania:
- Optyczne/koncentryczne: 192 kHz
- PC USB: PCM 768 kHz, DSD512

◦ Wzmacniacz słuchawkowy

- THD: < 0,01 % (1 kHz, 50 mW)
- Impedancja wyjściowa: 2,35 Ω
- Obciążenie: 20 – 600 Ω
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W
- Zasilanie: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Wymiary (szer. × wys. × gł.): 444 × 90 × 328 mm
- Waga (netto): 6,2 kg