

Audiolab 8300XP Końcówka Mocy Srebrny Salon Poznań Wrocław



Cena: 41 732 Kč

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny, Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Końcówka Mocy Audiolab 8300XP

Audiolab 8300XP to klasyczny stereofoniczny wzmacniacz mocy zaprojektowany z myślą o maksymalnej przejrzystości i wydajności. Należy do serii 8300 – od podstaw opracowanej linii urządzeń, w której każdy element poddano analizie w celu podniesienia jakości dźwięku, funkcjonalności i estetyki.

Wzmacniacz oferuje 140 W na kanał przy 8 Ω i imponującą moc 480 W w trybie zmostkowanym, co pozwala mu zasilać nawet najbardziej wymagające zestawy głośnikowe. Transparentne, neutralne brzmienie 8300XP idealnie wpisuje się w filozofię Audiolaba – maksymalna wierność źródła bez zbędnych upiększeń.

Wysoka moc i elastyczność konfiguracji

8300XP zapewnia 140 W mocy przy 8 Ω w trybie stereo oraz do 480 W na kanał w trybie zmostkowanym, co umożliwia jego wykorzystanie jako monoblok. Przełącznik mono/stereo pozwala zintegrować wzmacniacz w różnych konfiguracjach systemu – od klasycznego stereo po zaawansowane bi-ampingowe zestawy referencyjne.

Transparentne i detaliczne brzmienie

Zaprojektowany z wykorzystaniem najwyższej klasy komponentów – w tym okablowania z ultra czystej miedzi OCC (Ohno Continuous Casting) – model 8300XP oferuje wyjątkowo niski poziom zniekształceń i wysoki współczynnik tłumienia. Dzięki temu zachowuje doskonałą kontrolę nad głośnikami nawet przy dużych poziomach głośności.

Funkcjonalność i integracja

8300XP wyposażono w wejścia zbalansowane XLR i niezbalansowane RCA, podwójne terminale głośnikowe oraz wejścia trigger 12 V, co ułatwia integrację z przedwzmacniaczami i systemami automatyki. To urządzenie zaprojektowane do długotrwałej, niezawodnej pracy w najbardziej wymagających systemach audio.

Dane techniczne:

Moc wyjściowa

- Stereo: 2 × 140 W RMS (8 Ω)
- Stereo: 2 × 230 W RMS (4 Ω)
- Zmostkowany mono: 1 × 480 W RMS (8 Ω)

Wzmocnienie (gain)

- Stereo: 29 dB (1 kHz)
- Mostek: 36 dB (1 kHz)

Pasma przenoszenia

- 20 Hz – 30 kHz (–3 dB)

Czułość wejściowa

- 1100 mV

Impedancja wejściowa

- 15 kΩ (XLR)
- 10 kΩ (RCA)

THD

- < 0,004% (przy 20 W)

Stosunek sygnał/szum (SNR)

- 113 dB (A ważne, przy 140 W)

Współczynnik tłumienia

- 160

Wejścia

- 1 × RCA
- 1 × XLR
- 2 × Trigger 12 V

Wyjścia

- 2 × terminale głośnikowe (bi-wiring)

Wymiary (S × W × G)

- 444 × 149 × 367 mm

Waga

- 16 kg