

Audiolab 8300CDQ Odtwarzacz CD z DAC Czarny Salon Poznań Wrocław



Cena: 34 299 Kč

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Odtwarzacz CD z DAC Audiolab 8300CDQ

Uniwersalność: CD, DAC i preamp w jednym

Audiolab 8300CDQ pełni funkcję klasycznego odtwarzacza CD, ale jego pełny potencjał ujawnia się jako przetwornik i przedwzmacniacz dla źródeł cyfrowych i analogowych. Dzięki licznym wejściom i wyjściom – w tym USB, optycznym, koncentrycznym i analogowym – urządzenie jest gotowe na współpracę z komputerami, streamerami i odtwarzaczami multimedialnymi.

Wysokiej klasy DAC i przetwarzanie sygnału

Na pokładzie znajduje się układ DAC ESS Sabre ES9018K2M, jeden z najlepszych w swojej klasie, obsługujący sygnały PCM do 384 kHz oraz DSD do 256x. Dzięki zaawansowanej architekturze HyperStream™ i redukcji jittera poprzez asynchroniczne USB oraz filtrach cyfrowych użytkownik ma wpływ na charakter brzmienia.

Zintegrowany przedwzmacniacz i wyjście słuchawkowe

Dzięki wbudowanemu przedwzmacniaczowi 8300CDQ może pełnić funkcję centralnej jednostki systemu. Wyjścia XLR i RCA są regulowane, a obecność analogowego wejścia pozwala podłączyć zewnętrzne źródła. Dodatkowym atutem jest wysokiej klasy wyjście słuchawkowe z dedykowanym wzmacniaczem, zoptymalizowane pod kątem niskich szumów i wysokiej rozdzielczości.

Dane techniczne:

- Transport CD
- Napęd: odczyt płyt CD, CD-R, CD-RW
- Format: 16 bit / 44.1 kHz
- DAC
- Przetwornik: ESS Sabre32 ES9018K2M
- Obsługiwane formaty (USB): PCM do 32 bit / 384 kHz, DSD do 256x
- Obsługiwane formaty (S/PDIF): PCM do 24 bit / 192 kHz

- Wejścia cyfrowe:
- 1 × USB (asynchroniczne, Type B)
- 2 × optyczne (TOSLINK)
- 2 × koncentryczne (RCA)
- Wejście analogowe:
- 1 × RCA (dla zewnętrznych źródeł liniowych)
- Wyjścia cyfrowe:
- 1 × optyczne
- 1 × koncentryczne
- Wyjścia analogowe:
- 1 × XLR (zbalansowane)
- 1 × RCA (niezbalansowane)
- Przedwzmacniacz
- Regulacja głośności: analogowa, sterowana cyfrowo
- Wyjście słuchawkowe: 6.3 mm jack z dedykowanym wzmacniaczem
- Pasmo przenoszenia
- 20 Hz – 20 kHz (± 0.1 dB)
- THD + N
- $< 0.0006\%$ (1 kHz, DAC)
- Stosunek sygnału do szumu (SNR)
- 115 dB (A ważony)

Pobór mocy

- Tryb pracy: < 30 W
- Tryb czuwania: < 0.5 W

Wymiary (S × W × G)

- 444 × 80 × 317 mm

Waga:

- 6.1 kg