

Monitor Audio Vestra W15 Subwoofer Czarny Salon Poznań Wrocław



Cena: 28 530 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Biały

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Monitor Audio Vestra W15

Najpotężniejszy subwoofer w serii imponująca moc, ekstremalna głębia i pełna kontrola.

Vestra W15 to flagowy model nowej serii subwooferów Monitor Audio, stworzony z myślą o najbardziej wymagających entuzjastach dźwięku. Zastosowany 15-calowy przetwornik C-CAM o wysokim liniowym wychyleniu, w połączeniu z potężnym wzmacniaczem klasy D o mocy 500 W, zapewnia spektakularny bas o imponującej głębi i precyzji.

Konstrukcja bas-refleks dla maksymalnej efektywności

W odróżnieniu od mniejszych modeli, Vestra W15 korzysta z konstrukcji typu bass-reflex, co przekłada się na rozszerzony zakres niskich częstotliwości i jeszcze większą siłę uderzenia. Obudowa została zaprojektowana z myślą o najwyższej wydajności akustycznej i odporności na rezonanse – wykonana z grubego MDF, wewnętrznie usztywniona, pokryta matowym wykończeniem i wyposażona w malowaną na matowo przegrodę frontową.

Zaawansowane przetwarzanie DSP i elastyczna łączność

Wbudowany procesor DSP oferuje trzy fabryczne tryby pracy (Impuls, Film, Muzyka), pozwalając na optymalne dopasowanie do akustyki pomieszczenia. W15 wyposażono w niebalansowane wejścia stereo RCA, wejście LFE oraz złącze wyzwalacza 12V.

Gotowy na duże przestrzenie i pełne zanurzenie w dźwięku

Vestra W15 to subwoofer dla tych, którzy oczekują nie tylko mocy, ale również muzykalności i kontroli nawet przy ekstremalnych poziomach głośności. Idealny zarówno do kina domowego, jak i do zaawansowanych systemów stereo.

Dane Techniczne

- Budowa: Aktywny, obudowa bass-refleks
- Pasma przenoszenia (w pomieszczeniu, -6 dB): 17 – 200 Hz
- Maksymalny poziom SPL (szczytowy, CTA 2010-B, Z-weighted, półprzestrzeń): 117 dB
- Moc wzmacniacza (RMS): 500 W
- Klasa pracy wzmacniacza: Klasa D, wysoka wydajność
- Filtr dolnoprzepustowy (-6 dB): 32 – 200 Hz
- Wejścia:
- Stereo RCA (niezbalansowane)
- LFE RCA (niezbalansowane)
- Trigger 12 V (gniazdo mono 3,5 mm)
- Impedancja wejściowa: 47 kΩ
- Kontrola fazy: Przełącznik 0° / 180°
- Korekcja DSP: 3 tryby: Impuls, Film, Muzyka
- Detekcja sygnału: Auto włączanie: sygnał liniowy >3 mV
- Auto standby: po 20 minutach bez sygnału
- Zasilanie: Uniwersalne, 85 – 265 V AC, 50 – 60 Hz
- Pobór mocy (1/8 mocy maksymalnej): 120 W
- Przetwornik: 1 x 15" (381 mm), wysoki napęd z trójfazowym zawieszeniem o dużym skoku
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 540 x 526 x 556 mm (z akcesoriami)
- Waga: 30,3 kg
- Maskownica: Tkaninowa