

Pro-Ject T1 EVO Phono Gramofon Orzech Salon Poznań Wrocław



Cena: 11 406 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Orzech, Biały połysk, Czarny połysk

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Gramofon Analogowy Pro-Ject T1 EVO Phono z przedwzmacniaczem

Pro-Ject T1 EVO Phono to rozwinięcie modelu EVO o zintegrowany, przełączany przedwzmacniacz gramofonowy, dzięki któremu można go podłączyć bezpośrednio do wzmacniacza z wejściem liniowym lub aktywnych głośników – bez potrzeby stosowania zewnętrznego preampu. Zachowując wszystkie zalety konstrukcji EVO, gramofon ten stanowi kompletne rozwiązanie audiofilskie w przystępnej cenie.

Udoskonalenia EVO

Wersja EVO to nie tylko nowy wygląd, ale także konkretne usprawnienia techniczne. T1 EVO Phono wyposażono w subtalerz o większej średnicy oraz precyzyjne łożysko główne z tuleją z mosiądzu i hartowaną osią ze stali. Całość została zoptymalizowana pod kątem minimalizacji hałasu i tarcia. W modelu EVO zastosowano także nowy system zawieszenia silnika, ograniczający przenoszenie drgań na obudowę, talerz i ramię – co przekłada się na wyraźnie wyższą kulturę pracy.

Mechanika i napęd

Gramofon pracuje w oparciu o synchroniczny silnik z napędem paskowym oraz ciężki, 8-milimetrový talerz ze szkła piaskowanego. Talerz osadzono na precyzyjnym subtalerzu, tworząc stabilną, antyrezonansową platformę. Prędkości 33 i 45 obr./min wybierane są elektronicznie, co ułatwia codzienną obsługę i zapewnia dokładność odtwarzania.

Ramię i wkładka

T1 EVO Phono wyposażony jest w 8,6-calowe, jednoczęściowe ramię wykonane z aluminium. Dzięki zastosowaniu precyzyjnych łożysk o niskim tarciu oraz zintegrowanej głowicy (headshell), konstrukcja ta zapewnia wysoką sztywność i skutecznie redukuje rezonanse. Gramofon dostarczany jest z fabrycznie zamontowaną wkładką Ortofon OM10 typu Moving Magnet, ustawioną i gotową do użytku po wyjęciu z pudełka.

Konstrukcja obudowy

Podstawa gramofonu wykonana została z frezowanego MDF-u, bez pustych przestrzeni i plastikowych elementów. Taka konstrukcja zapewnia wysoką sztywność i skuteczne tłumienie drgań. Antywibracyjne nóżki dodatkowo izolują gramofon od drgań przenoszonych z podłoża. Urządzenie dostępne jest w trzech wariantach wykończenia: czarny połysk, satynowa biel oraz naturalny orzech.

Zintegrowany przedwzmacniacz

Wbudowany, przełączany przedwzmacniacz MM to kluczowa funkcjonalność modelu T1 EVO Phono. Dzięki niemu możliwe jest bezpośrednie podłączenie gramofonu do dowolnego wejścia liniowego – zarówno we wzmacniaczach zintegrowanych, amplitunerach, jak i aktywnych kolumnach. To rozwiązanie znacząco zwiększa elastyczność zastosowań bez wpływu na jakość brzmienia.

Dane techniczne

- Prędkości obrotowe: 33 i 45 obr./min (elektroniczna zmiana)
- Napęd: paskowy
- Wow & flutter: 0,25% (33 obr./min), 0,23% (45 obr./min)
- Kołysanie obrotów: 0,7% (33 obr./min), 0,6% (45 obr./min)
- Talerz: szkło piaskowane, 8 mm z matą filcową
- Łożysko talerza: stal hartowana / tuleja mosiężna
- Stosunek sygnału do szumu: 65 dB
- Ramię: 8,6", aluminiowe, jednoczęściowe
- Efektywna długość ramienia: 218,5 mm
- Overhang: 22 mm
- Efektywna masa ramienia: 8,0 g
- Zakres siły śledzenia: 0–50 mN (ustawione 17,5 mN)
- Przeciwwaga: dla wkładek o masie 5–10 g
- Wkładka: Ortofon OM10 MM (fabrycznie zainstalowana)
- Wyjścia: RCA (phono/line – przełączany przedwzmacniacz MM)
- Zasilanie: 110–240 V AC / 15 V DC, 800 mA
- Pobór mocy: maks. 4,5 W
- Wymiary (szer. × wys. × gł.): 415 × 100 × 335 mm
- Waga: 3,8 kg
- Akcesoria: pokrywa, mata filcowa, zasilacz, kabel RCA Connect it Phono E