

Heco Aurora XT 700 Kolumna Podłogowa Czarna Salon Poznań Wrocław



Cena: 12 858 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny Dąb, Czarny-Orzech

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumna Podłogowa Heco Aurora XT 700

Trójdrożna kolumna podłogowa z przetwornikami Kraft Paper i wysokotonowym Fluktus

Heco Aurora XT 700 to nieco bardziej kompaktowa wersja flagowego modelu XT 1000, zachowująca wszystkie kluczowe cechy serii Aurora XT: naturalne brzmienie, wysoką dynamikę i szeroką scenę dźwiękową. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych przetworników i zoptymalizowanej konstrukcji obudowy, XT 700 zapewnia dojrzałe, przestrzenne brzmienie w średnich i większych pomieszczeniach, pozostając przy tym łatwą do wystereowania dla szerokiego wachlarza wzmacniaczy.

Nowoczesna konstrukcja akustyczna

Aurora XT 700 pracuje w układzie trójdrożnym, z wentylacją bas-refleks z tyłu. Zastosowano tu te same technologie, co w modelu XT 1000 – w tym 28-milimetrowy głośnik wysokotonowy Fluktus z jedwabną kopułką chłodzoną ferrofluidem oraz przetworniki średnio- i niskotonowe z membranami Kraft Paper, znanymi z neutralności i naturalnego charakteru brzmienia.

W modelu XT 700, niskie tony odtwarzane są przez dwa 170-milimetrowe woofery – mniejsze niż w XT 1000, ale wyposażone w te same wydajne cewki i solidne układy magnetyczne. Średnicę pokrywa osobny 170-milimetrowy przetwornik w identycznej technologii.

Uniwersalność i precyzja

Zwrotnica została zaprojektowana z uwzględnieniem optymalizacji fazowej i amplitudowej, co przekłada się na dobrą spójność tonalną. Aurora XT 700 oferuje wysoką skuteczność (93 dB), co pozwala uzyskać odpowiednią dynamikę nawet przy umiarkowanej mocy wzmacniacza. Kolumny wyposażono w podwójne terminale, umożliwiające podłączenie w konfiguracjach bi-wiring i bi-amping.

Jakość wykonania i design

Obudowa wykonana jest z solidnej płyty MDF z dodatkowymi wzmocnieniami wewnętrznymi. Matowe lakierowanie frontu i dekoracyjne panele boczne o wykończeniu drewnopodobnym tworzą estetyczną i nowoczesną całość. Kolumny są osadzone na poprzecznych podstawach z aluminiowymi kolcami, które zapewniają stabilność i odpowiednią separację od podłoża.

Dane techniczne:

Typ: Kolumna podłogowa, 3-drożna, pasywna

Obudowa: Bass-reflex (wylot z tyłu)

Głośnik wysokotonowy: 1 × 28 mm Fluktus, jedwabna kopułka, chłodzenie ferrofluidowe

Głośnik średnionowy: 1 × 170 mm (6,5"), membrana Kraft Paper

Głośniki niskotonowe: 2 × 170 mm (6,5"), membrany Kraft Paper, cewki wysokiej mocy

Zwrotnica: Częstotliwości podziału: 260 Hz / 3100 Hz

Pasma przenoszenia: 25 – 42 500 Hz

Impedancja nominalna: 8 Ω

Skuteczność: 93 dB

Moc ciągła (RMS): 230 W

Moc szczytowa: 380 W

Zalecana moc wzmacniacza: 30 – 300 W

Terminale: Połączane, obsługa bi-wiring i bi-amping

Wymiary (W × S × G): 1100 × 195 × 325 mm

Waga: 22,6 kg / sztuka