

Heco Aurora XT 300 Kolumna Podstawkowa Czarne Salon Poznań Wrocław



Cena: 5 425 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny Dąb, Czarny-Orzech

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumna Podstawkowa Heco Aurora XT 300

Heco Aurora XT 300 to 2-drożna kolumna podstawkowa zaprojektowana z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych opracowanych przez Heco. W modelu tym zastosowano głośnik wysokotonowy Fluktus oraz przetwornik nisko-średnionowy z membraną z papieru kraftowego, co pozwala uzyskać spójną prezentację pasma oraz dobre właściwości kierunkowe.

Przetworniki i rozwiązania akustyczne

Wysokie częstotliwości obsługuje głośnik Fluktus z 28-milimetrową kopułką wykonaną z impregnowanego jedwabiu. Umieszczony został w falowodzie o profilowanej, wielofalowej powierzchni czołowej, której geometria została zoptymalizowana komputerowo w celu uzyskania szerokiego i równomiernego rozpraszania dźwięku.

Przetwornik nisko-średnionowy o średnicy 170 mm wykorzystuje membranę wykonaną z papieru kraftowego. Jest to materiał o niskiej masie i dużej sztywności, który dobrze tłumi rezonanse wewnętrzne, co sprzyja naturalnemu odwzorowaniu barwy dźwięku. Przetwornik współpracuje z tylnym układem bass-reflex.

Obudowa i konstrukcja

Obudowa kolumny wykonana jest z płyt MDF i wykończona matowym lakierem z bocznymi panelami o strukturze drewna. Tylony port bass-reflex pozwala na rozszerzenie pasma niskich częstotliwości. Zwrotnica została zoptymalizowana pod kątem charakterystyki fazowej i częstotliwościowej, a połączane terminale umożliwiają podłączenie w konfiguracji bi-wiring lub bi-amping.

Model Aurora XT 300 może pracować zarówno jako kolumna w klasycznym zestawie stereo, jak i jako część systemu wielokanałowego w połączeniu z innymi modelami serii Aurora XT.

Dane techniczne

- Konstrukcja: 2-drożna, bass-reflex (port z tyłu)

- Typ: kolumna podstawkowa, pasywna
- Głośnik wysokotonowy: 1 × 28 mm Fluktus, kopułka jedwabna, chłodzenie ferrofluidowe
- Głośnik nisko-średnionowy: 1 × 170 mm, membrana z papieru kraftowego
- Obudowa: MDF, wykończenie matowe z panelami bocznymi
- Terminale: połącane, możliwość bi-wiring / bi-amping
- Pasmo przenoszenia: 32 – 42 000 Hz
- Czułość (2,8 V / 1 m): 90 dB
- Impedancja nominalna: 8 Ω
- Moc ciągła (RMS): 150 W
- Zalecana moc wzmacniacza: 20 – 150 W
- Częstotliwość podziału zwrotnicy: 3 100 Hz
- Wymiary (W × S × G): 357 × 195 × 315 mm
- Waga (szt.): 7,8 kg