

Aurora XT Center Czarna Kolumna Centralna Salon Poznań Wrocław



Cena: 5 997 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumna Centralna Aurora XT Center

Heco Aurora XT Center to 2-drożna kolumna centralna zaprojektowana z myślą o pracy w systemach kina domowego. Zastosowanie dwóch przetworników nisko-średnietonowych oraz głośnika wysokotonowego Fluktus pozwala na uzyskanie czytelnego przekazu dialogów i spójnego odwzorowania sceny dźwiękowej w osi poziomej.

Przetworniki i układ akustyczny

Sekcję wysokotonową stanowi 28-milimetrowa kopułka wykonana z impregnowanego jedwabiu, umieszczona w falowodzie o nieregularnej, wielofalowej strukturze – rozwiązanie to poprawia kierunkowość i zmniejsza zniekształcenia przy większych kątach odsłuchu. Głośnik jest chłodzony ferrofluidem i napędzany silnym układem magnetycznym.

Odpowiedzialność za tony średnie i niskie spoczywa na dwóch 125-milimetrowych przetwornikach z membranami z papieru kraftowego. Materiał ten charakteryzuje się korzystną kombinacją niskiej masy i wysokiej sztywności, co przekłada się na precyzyjne odwzorowanie barwy i dobrą kontrolę niskich częstotliwości. Głośniki te umieszczone są symetrycznie po bokach tweetera.

Obudowa i konstrukcja

Obudowa modelu XT Center została wykonana z płyt MDF i wykończona matowym lakierem z panelami bocznymi o fakturze drewna. Na tylnej ścianie umieszczono port bass-reflex, który wspiera rozciągnięcie pasma niskotonowego. Zwrotnica została zestrojona pod kątem wyrównanej charakterystyki fazowej i częstotliwościowej.

Kolumna może być ustawiona na półce lub dedykowanej podstawie, a w zestawie znajdują się gumowe podkładki ograniczające przenoszenie drgań. Model XT Center uzupełnia ofertę serii Aurora XT, przeznaczoną do zestawów kina domowego w konfiguracji 5.1 lub wyższej.

Dane techniczne:

- Konstrukcja: 2-drożna, bass-reflex (port z tyłu)

- Typ: kolumna centralna, pasywna
- Głośnik wysokotonowy: 1 × 28 mm Fluktus, kopułka jedwabna, chłodzenie ferrofluidowe
- Głośniki nisko-średniotonowe: 2 × 125 mm, membrany z papieru kraftowego
- Obudowa: MDF, wykończenie matowe z panelami bocznymi
- Terminale: połączone, pojedyncze
- Pasmo przenoszenia: 34 – 42 000 Hz
- Czułość (2,8 V / 1 m): 90 dB
- Impedancja nominalna: 8 Ω
- Moc ciągła (RMS): 150 W
- Zalecana moc wzmacniacza: 20 – 150 W
- Częstotliwość podziału zwrotnicy: 3 100 Hz
- Wymiary (W × S × G): 177 × 490 × 285 mm
- Waga: brak danych producenta