

Ortofon MC 90X Wkładka Gramofonowa Salon Poznań Wrocław



Cena: 125 780 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

VLASTNOSTI

Typ wkładki: , MC

POPIS VÝROBKŮ

Wkładka Gramofonowa Ortofon MC 90X

Bazując na innowacyjnej konstrukcji MC A90, MC 90X posiada obudowę ze stali nierdzewnej stworzoną przy użyciu zaawansowanej technologii selektywnego topienia laserowego (SLM). Wkładka ta została również wyposażona w stabilizator pola magnetycznego, zaawansowany system tłumienia drgań, wyjątkową igłę Ortofon Replicant 100 oraz nowe, opatentowane przez Ortofon elementy tłumiące z gumy.

Precyzja, która definiuje brzmienie

Ortofon od ponad 100 lat doskonali jakość odtwarzania dźwięku. MC 90X została zaprojektowana, by odkrywać muzykę na nowo – z detalicznością i czystością, które pozwalają usłyszeć więcej niż kiedykolwiek wcześniej.

Pod elegancką, stalową obudową w odcieniu głębokiego błękitu kryje się połączenie tradycji rzemiosła z najnowszą technologią. Każda nuta zostaje uchwycona z naturalnym ciepłem i głębią winylu, wspartą precyzją i niezawodnością, które są znakiem rozpoznawczym marki Ortofon.

Igła dla najbardziej wymagających

Aby zapewnić liniowe odtwarzanie i doskonale śledzenie rowka, potrzebna jest igła, która możliwie najdokładniej odwzorowuje oryginalne narzędzie tnące. MC 90X wykorzystuje igłę Replicant 100 – lekką, o smukłym profilu i dużej powierzchni styku – co przekłada się na niezwykle dokładność śledzenia.

Dzięki precyzyjnie wypolerowanemu diamentowi i wspornikowi z boru, wkładka zapewnia klarowność, szybkość reakcji i wyjątkową dynamikę – wszystko to dla jeszcze bardziej wciągającego doświadczenia odsłuchowego.

Zaawansowany system magnetyczny

Układ magnetyczny w MC 90X czerpie z doświadczeń zdobytych przy produkcji modeli takich jak Kontrapunkt, MC Jubilee czy MC Windfeld. Zastosowano w nim wyjątkowo silny magnes neodymowy o kompaktowych rozmiarach, co pozwoliło zmniejszyć masę całego układu generatora bez kompromisów w zakresie wydajności.

Dane techniczne:

- Balans kanału przy 1 kHz
 - < 0,2 dB
- Napięcie wyjściowe przy 1 kHz, 5 cm/s
 - 0,25 mV
- Separacja kanałów przy 1 kHz
 - > 28 dB
- Pasma przenoszenia 20 Hz - 20 kHz
 - +/- 1dB
- Zgodność, dynamiczna, boczna
 - 11 $\mu\text{m/mN}$
- Materiał wspornikowy
 - Bor
- Typ rysika
 - Ortofon Replicant 100
- Promień końcówki rysika
 - r/R 5/100 μm
- System cewek
 - Cewki poczwórne
- Zalecana siła śledzenia
 - 2,3 grama
- Impedancja wewnętrzna, rezystancja DC
 - 4 omy
- Materiał drutu cewki
 - Aucurum (Złożony 6NX OFC)
- Waga naboju
 - 9,5 grama
- Zalecana odporność na obciążenie
 - > 10 omów