

Line Magnetic LM-34IA Czarny Zintegrowany Wzmacniacz Lampowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 54 316 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Zintegrowany Wzmacniacz Lampowy Line Magnetic LM-34IA

Line Magnetic LM-34IA to stereofoniczny, zintegrowany wzmacniacz lampowy pracujący w klasie AB, oferujący moc 2x40 W. W stopniu końcowym wykorzystuje lampy EL34, natomiast w torze wejściowym zastosowano lampy 12AX7 i 12AU7.

Standardowo wzmacniacz wyposażony jest w lampy EL34, jednak dzięki przełącznikowi typu lamp użytkownik ma możliwość eksperymentowania z innymi modelami lamp mocy – w zależności od preferencji brzmieniowych.

Urządzenie posiada również wejście Pre-In, które pozwala używać LM-34IA jako końcówki mocy po podłączeniu zewnętrznego przedwzmacniacza. To rozwiązanie zwiększa jego funkcjonalność i elastyczność w systemie audio.

Do zasilania i transmisji sygnału wykorzystano specjalnie zaprojektowane transformatory EI – jeden do zasilania i dwa wyjściowe o szerokim paśmie przenoszenia. Całość wykonano ręcznie, z wykorzystaniem techniki punkt-punkt oraz starannie dobranych komponentów klasy audiofilskiej, takich jak kondensatory Realcap i potencjometr ALPS.

Na górnym panelu znajduje się wskaźnik prądu spoczynkowego (biasu), który ułatwia jego precyzyjną regulację. Układ miękkiego startu (SoftStart) z 30-sekundowym opóźnieniem chroni lampy i inne podzespoły.

Dane techniczne:

- Moc wzmacniacza
 - 2x40W
- Klasa wzmacniacza AB
- Pasma przenoszenia
 - : 10 - 50.000 Hz
- Czułość wejścia:
 - 200 mV
- Stosunek sygnał/szum:
 - 88dB

- Impedancja wejściowa:
 - 100kΩ
- Złącza:
 - 3x wejścia liniowe RCA, 1x wejście Pre-in, terminale głośnikowe kompatybilne z wtykami bananowymi i widelkowymi
- Sterowanie Bias-em jest dostępne na górze panelu wzmacniacza z prawdziwym miernikiem amperowym.
- SoftStart i obwód zwłoki czasowej (30 sekund)
- Specjalnie zaprojektowany transformator EI do zasilania
- Zastosowano dwa transformatory wyjściowe EI o szerokim paśmie przenoszenia
- Zastosowano potencjometr głośności ALPS oraz kondensatory Realcap.
- Metalowa, wyjmowana klatka ochronna na lampy
- Pilot
- Lampy w stopniu wyjściowym:
 - 1x 12AX7 - 2x 12AU7,
- Lampy mocy:
 - 4x EL34
- Wymiary:
 - 377 x 190 x 345 mm
- Waga:
 - 20 kg