

Q Acoustics QA 3050c Dąb Kolumny Podłogowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 14 288 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Dąb, Biały satynowy, Orzech, Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Podłogowe Q Acoustics 3050c

Q Acoustics 3050c to 2,5-drożna kolumna podłogowa zaprojektowana z myślą o naturalnym, spójnym i przestrzennym brzmieniu. Dzięki zastosowaniu nowego profilu membrany C³ Continuous Curved Cone™ oraz rozwiązań technicznych z serii Concept, model ten oferuje precyzyjną kontrolę niskich częstotliwości, klarowną średnicę oraz płynne przejście w zakresie wysokotonowym.

Nowa generacja przetworników i obudowy

Zastosowane w 3050c przetworniki nisko-średniotonowe z zakrzywioną membraną C³ pozwalają uzyskać dynamiczne, czysto brzmiące niskie tony z jednoczesnym zachowaniem szczegółowości w średnicy. Wysokotonowy przetwornik 22 mm został mechanicznie odizolowany od przegrody, co ogranicza wpływ drgań obudowy na reprodukcję najwyższych częstotliwości.

Wnętrze obudowy usztywniono techniką P2P™ (Point to Point™), która redukuje rezonanse własne i poprawia stabilność mechaniczną. Zastosowano także technologię HPE™ (Helmholtz Pressure Equaliser™) – system wewnętrznych tub ograniczających fale stojące, co skutkuje bardziej wyrównaną charakterystyką w zakresie basu. Obudowa typu bass-reflex została zaprojektowana z naciskiem na niskie zabarwienie i neutralność brzmienia.

Zbalansowana konstrukcja i estetyka

Kolumny 3050c łączą funkcjonalność z czystą, nowoczesną stylistyką. Wykończenia przetworników wykonane są w satynowanym metalu, a proporcje obudowy dobrano tak, aby model dobrze komponował się w różnych pomieszczeniach odsłuchowych, bez dominowania przestrzeni.

Dane techniczne

- Konstrukcja: 2,5-drożna, bass-reflex

- Głośnik wysokotonowy: 1 × 22 mm (0,9") – izolowany mechanicznie
- Głośniki nisko-średniotonowe: 2 × 142 mm (5,65") – C³ Continuous Curved Cone™
- Pasmo przenoszenia (-6 dB): 42 Hz – 30 kHz
- Impedancja nominalna: 6 Ω
- Impedancja minimalna: 3,4 Ω
- Skuteczność (2,83 Vrms @ 1 m): 91,5 dB
- Zalecana moc wzmacniacza: 25 – 150 W
- Częstotliwość podziału zwrotnicy: 2,3 kHz
- Efektywna objętość obudowy: 41,6 l
- Wymiary (W × S × G): 1021 × 315 × 316 mm
- Masa: 18,4 kg