

Q Acoustics QA 3030c Orzech Kolumna Podstawkowa Salon Poznań Wrocław



Cena: 7 998 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Dąb, Orzech, Biały satynowy, Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumna Podstawkowa Q Acoustics 3030c

Q Acoustics 3030c to kompaktowa kolumna podstawkowa zaprojektowana z myślą o maksymalnej dynamice i głębokim, kontrolowanym basie. Dzięki większej objętości obudowy i przetwornikowi nisko-średniotonowemu o średnicy 142 mm, model ten zapewnia imponujący fundament basowy, zachowując jednocześnie precyzję i spójność charakterystyczną dla serii 3000c.

Zaawansowana konstrukcja akustyczna

Sercem modelu 3030c jest nowy przetwornik z zakrzywioną membraną C³ Continuous Curved Cone™, który łączy szybkość reakcji z naturalną charakterystyką średnich tonów i głębokim zakresem basowym. Wysokotonowy przetwornik 22 mm został mechanicznie odizolowany od obudowy, co zapobiega przenoszeniu wibracji i pozwala uzyskać czysty, szczegółowy dźwięk.

Obudowa została wzmocniona technologią P2P™ (Point to Point™), minimalizującą niepożądane rezonanse i poprawiającą stabilność całej konstrukcji. Całość tworzy zwarty, akustycznie zoptymalizowany system o niskim zabarwieniu brzmienia.

Forma podążająca za funkcją

3030c oferuje nowoczesne wzornictwo, wykończenia w satynowym metalu i kompaktowe proporcje, które pozwalają na wygodną integrację w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni. To doskonały wybór dla wymagających użytkowników, którzy oczekują wydajności zbliżonej do kolumn podłogowych, przy zachowaniu mniejszych gabarytów.

Dane techniczne:

- Konstrukcja: 2-drożna, bass-reflex
- Głośnik wysokotonowy: 1 × 22 mm (0,9") – izolowany mechanicznie

- Głośnik nisko-średniotonowy: 1 × 142 mm (5,5") – C³ Continuous Curved Cone™
- Pasmo przenoszenia (-6 dB): 48 Hz – 30 kHz
- Impedancja nominalna: 6 Ω
- Impedancja minimalna: 3,8 Ω
- Skuteczność (2,83 Vrms @ 1 m): 87,0 dB
- Zalecana moc wzmacniacza: 25 – 90 W
- Częstotliwość podziału zwrotnicy: 2,7 kHz
- Efektywna objętość obudowy: 12,5 l
- Wymiary (W × S × G): 324 × 205 × 329 mm
- Masa: 7,1 kg