

REL T/9x T9x SE Niebieski Aktywny Subwoofer Salon Poznań Wrocław



Cena: 47 970 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Niebieski, Czerwony, Pomarańczowy, Żółty, Czarny, Biały, Szary, Zielony

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Aktywny Subwoofer Muzyczny REL T/9x SE

Połączenie akustycznej doskonałości i wyrafinowanego stylu

REL T/9x SE to edycja specjalna flagowego modelu serii T/x, która wyznacza nowe standardy w dziedzinie połączenia estetyki i brzmienia. Dostępny w unikalnych, przyciągających wzrok wykończeniach – French Racing Blue, Green With Envy™, Italian Racing Red, Tangerine Dream oraz Le Mon™ Yellow – T/9x SE nie jest jedynie subwooferem, lecz wyrazem kunsztu inżynierskiego i designu na najwyższym poziomie. Niezależnie od tego, czy jesteś audiofilem, miłośnikiem designu, czy po prostu cenisz piękno i jakość, model ten zapewni niezapomniane wrażenia – zarówno dźwiękowe, jak i wizualne.

Mistrzowsko wykonany, by zachwycić

Każdy model z serii T/x cechuje się eleganckim wzornictwem i precyzyjnym wykonaniem, jednak wersja T/9x SE wynosi to na jeszcze wyższy poziom. Każdy detal został dopracowany z niezwykłą starannością – od emblematów wymagających trzech dni pracy, po solidne aluminiowe nóżki poddawane trzydniowemu procesowi chromowania. Nakładane kolejno warstwy miedzi, niklu i chromu utwardzane są przez dobę każda – to właśnie ta dbałość o szczegóły wyróżnia REL spośród innych producentów.

Serce każdego subwoofera REL

Sercem każdego modelu REL jest przetwornik – i w T/9x SE poświęcono mu szczególną uwagę. Zastosowano nową nakładkę przeciwpylową wykonaną z włókna węglowego, co poprawiło sztywność membrany i umożliwiło precyzyjniejsze oddanie niskich częstotliwości. Redukcja masy o 10 gramów przełożyła się na szybszą reakcję oraz wzrost poziomu wyjściowego o 1,2 dB. Efekt? Jeszcze szybsze, dynamiczniejsze i wyraźniejsze brzmienie – z dodatkową mocą tam, gdzie jej najbardziej potrzeba.

Wzmacniacz z emocją

Zastosowany w T/9x SE 300-watowy wzmacniacz klasy A/B oparty na sprawdzonej technologii MOSFET, to układ znany z

poprzednich generacji serii T – trwałe, niezawodne i dynamiczne. Zintegrowane radiatory i solidna konstrukcja zapewniają stabilność pracy i ogromne rezerwy prądowe, a niemal 90 tysięcy działających egzemplarzy subwooferów REL z tym wzmacniaczem to najlepsze potwierdzenie jego jakości.

Dzięki zoptymalizowanym filtrom wejściowym o opóźnieniu zaledwie 8 ms subwoofer harmonijnie współpracuje z kolumnami głównymi. Regulacja parametrów odbywa się za pomocą prostych, analogowych pokręteł – bez aplikacji, pilotów czy zdalnych ustawień – tylko klasyczna, niezawodna kontrola, która pozwala skupić się na tym, co najważniejsze: brzmieniu.

Gotowy na więcej

Subwoofer T/9x SE jest w pełni kompatybilny z bezprzewodowym systemem REL Arrow (sprzedawany oddzielnie), który zapewnia transmisję sygnału bez kompresji cyfrowej. Szybki i dynamiczny przekaz dźwięku bez kabli to idealne rozwiązanie dla estetycznych, wysokiej klasy systemów audio.

Dane techniczne:

- Typ obudowy
 - Obudowa zamknięta, przetwornik aktywny z przodu, bierny z dołu
- Przetwornik aktywny
 - 254 mm (10") długiego skoku, membrana FibreCarbon™ z odwróconą nakładką z włókna węglowego, stalowy kosz
- Przetwornik pasywny
 - 254 mm (10") długiego skoku, membrana FibreAlloy™ z odwróconą nakładką ze stopu, stalowy kosz
- Dolna granica pasma przenoszenia
 - -6 dB @ 27 Hz
- Wejścia
 - Neutrik Speakon (wysokopoziomowe), 1 x RCA (niskopoziomowe), 1 x RCA LFE
- Wyjścia
 - Brak
- Moc wyjściowa
 - 300 W RMS
- Typ wzmacniacza
 - Klasa A/B (MOSFET)
- Łączność bezprzewodowa
 - REL Arrow™ (opcjonalna, brak w zestawie)
- Filtry parametryczne
 - Nie
- Wykończenie
 - Lakier Italian Racing Red (7 warstw)
- Zabezpieczenia elektroniczne
 - – Pełna ochrona Set Safe
 - – Zabezpieczenie przed napięciem stałym
 - – Zabezpieczenie przed zwarcieniem
- Zasilanie
 - 220–240 V (lub 110–120 V w zależności od rynku)
- Bezpiecznik
 - 3,15 A (zwłoczny) dla 220 V
 - 7 A (zwłoczny) dla 120 V
- Akcesoria w zestawie
 - – Kabel zasilający
 - – Kabel Neutrik Speakon (10 m)
 - – Instrukcja obsługi
- Wymiary (szer. x wys. x gł.)
 - 370 x 340 x 393 mm
 - (+44,5 mm przy podłączeniu przez Neutrik Speakon)
- Waga netto
 - 20,6 kg
 - 22,65 kg (z opakowaniem)