

Pro-Ject MaiA S3 Srebrny Wzmacniacz Stereofoniczny Salon Poznań Wrocław



Cena: 16 866 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Wzmacniacz Stereofoniczny Pro-Ject MaiA S3 Srebrny

Wzmacniacz Stereofoniczny Nowej Generacji

MaiA S3 to kompleksowe rozwiązanie dla każdego systemu hi-fi. Zmodernizowano nie tylko układ elektroniczny, ale także całkowicie przeprojektowano obudowę, która teraz należy do nowej serii S3. Większe rozmiary umożliwiły lepszą organizację wnętrza i zoptymalizowanie układu pod kątem zakłóceń elektromagnetycznych. Dzięki ośmiu wejściom urządzenie jest gotowe na współpracę z dowolnym źródłem dźwięku.

Wszechstronność i Kompaktowość

MaiA S3 oferuje aż osiem wejść – zarówno analogowych, jak i cyfrowych, przewodowych i bezprzewodowych. Sekcja gramofonowa obsługuje wkładki typu MM, MI oraz MC o wysokim poziomie wyjściowym. Trzy analogowe wejścia RCA pozwalają na podłączenie tunera lub innego źródła analogowego. Wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy obsługuje wejście koncentryczne i dwa optyczne. Bluetooth 5.0 z obsługą aptX™ HD umożliwia bezprzewodowe przesyłanie muzyki w wysokiej jakości prosto z telefonu.

Dane techniczne:

- Moc wyjściowa:
 - 2x 23 W / 40 W przy 8 / 4 Ω (1% THD)
- Pasmo przenoszenia (20 Hz – 20 kHz):
 - < -0,5 dB przy 4 Ω
- Separacja kanałów:
 - -69 dB przy 10 kHz
- Stosunek sygnału do szumu:
 - 97 dB (101 dB z wagą „A”) przy 4 Ω
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD):

- < 0,04% przy 10 W / 4 Ω
- Wzmacniacz słuchawkowy:
 - 2x 75 mW przy 32 Ω (1% THD)
- Wyjście słuchawkowe:
 - Gniazdo 6,3 mm (obsługa impedancji 16 – 600 Ω)
- Wejścia analogowe:
 - 3 pary RCA, 1 wejście phono MM (RCA)
- Wejścia cyfrowe:
 - RCA koncentryczne, 2 x Toslink, Bluetooth 5.0 (aptX)
- Przetwornik DAC:
 - Cirrus Logic CS4344 24bit / 192kHz
- Wyjście zmienne:
 - 1 para RCA
- Złącza głośnikowe:
 - Wtyki bananowe $\varnothing$ 4 mm, konektory widelkowe lub goły przewód
- Zasilacz:
 - 20V / 3A DC; 100 – 240V, 50/60 Hz
- Pobór mocy w trybie czuwania:
 - < 0,5 W
- Wymiary (szer. x wys. x gł.):
 - 206 x 55 x 153 mm (176 mm z gniazdami)
- Pilot (zasilanie):
 - 2x bateria AAA 1,5 V
- Waga:
 - 1070 g (bez zasilacza)