

Goldring Ethos SE Wkładka Gramofonowa MC Salon Poznań Wrocław



Cena: 42 281 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Wkładka Gramofonowa MC Goldring Ethos SE

Goldring, uznany na całym świecie ekspert w dziedzinie dźwięku analogowego, prezentuje specjalną edycję swojej wielokrotnie nagradzanej wkładki Ethos – model Ethos SE. To flagowa konstrukcja w ofercie marki, łącząca bezkompromisową inżynierię z nowymi, dopracowanymi rozwiązaniami, zapewniającymi wyjątkową precyzję odwzorowania dźwięku.

Te zmiany przekładają się na nowy poziom klarowności, separacji kanałów i eliminacji podkolorowań, zapewniając pełne zanurzenie w muzyce.

Czyste srebro – czysta jakość

Nowe cewki z czystego srebra Ag 9999 pozwoliły znacząco obniżyć masę ruchomej części przetwornika. Dzięki mniejszej liczbie zwojów i niższemu oporowi wewnętrznemu, wkładka oferuje jeszcze lepsze śledzenie rowka oraz dynamiczne i precyzyjne odtwarzanie transjentów.

Ultralekki rdzeń ze szwedzkiego żelaza

Zastosowanie lekkiego karkasu w kształcie krzyża, zamiast typowego kwadratu, poprawia separację kanałów i pozwala stworzyć realistyczną, przestrzenną scenę stereo. Efektem są wyższe poziomy szczegółowości w wysokich tonach, zredukowane zniekształcenia i niemal całkowite wyeliminowanie błędów śledzenia.

GOL-1 – serce precyzji

W centrum Ethos SE znajduje się udoskonalony układ magnetyczny GOL-1, ręcznie składany i zaprojektowany z myślą o płynnej, szerokopasmowej reprodukcji. W wersji SE, dzięki nowemu procesowi obróbki metalu, uzyskano jeszcze niższy opór magnetyczny, co przekłada się na bardziej naturalne, detaliczne brzmienie – bez podkolorowań, z pełną dynamiką.

Line-Contact – igła o najwyższej precyzji

Szlif igły typu Line-Contact zapewnia szeroki obszar styku z rowkiem płyty i minimalną masę, co umożliwia dokładne odwzorowanie nawet najwyższych częstotliwości. Dzięki zastosowaniu lekkiej, sztywnej rurki ze stopu metali, zniekształcenia i rezonanse są skutecznie tłumione.

Obudowa klasy lotniczej

Korpus wkładki wykonano z precyzyjnie obrabianego aluminium lotniczego (stop 6082-T6), znanego z doskonałej sztywności i niskiej masy. Czarna, anodowana powierzchnia nie tylko dodaje elegancji, ale także zwiększa trwałość konstrukcji.

Dane techniczne:

- Typ wkładki
 - MC
- Mocowanie
 - 1/2 cala
- Szlif
 - Vital Line-Contact
- Wymienna igła
 - tak, w fabryce
- Kąt nachylenia igły
 - 20 stopni
- Siła nacisku
 - 1,5 - 2,0g (1,75 g zalecane)
- Pasma przenoszenia
 - 12 - 32.000Hz
- Separacja kanałów
 - >30 dB przy 1 kHz
- Czułość wyjścia
 - 0.35 mV +/-1 dB (1kHz, 5 cm/s)
- Balans kanałów
 - <1 dB przy 1 kHz
- Pojemność wejściowa MC
 - 100 - 500pF
- Impedancja wejściowa MC
 - 100Ω
- Rezystancja
 - 3,8Ω
- Indukcyjność wewnętrzna
 - 3.5μH
- Masa
 - 7.7g