

Goldring EROICA-HX Wkładka Gramofonowa MC Salon Poznań Wrocław



Cena: 18 839 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 1 rok

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

Typ wkładki: , MC

Szlif igły: Gyger II

POPIS VÝROBKŮ

Wkładka Gramofonowa MC Goldring EROICA-HX

Goldring, ceniony brytyjski producent wkładek gramofonowych, wprowadza do swojej prestiżowej serii nowy model typu High-Output MC – Eroica HX. Bazując na silnych magnesach neodymowych, Eroica HX oferuje pełnię zalet technologii ruchomej cewki przy jednoczesnej kompatybilności z klasycznymi wejściami MM – bez potrzeby wymiany przedwzmacniacza.

Brzmieniowy skok jakościowy – prosto z MM na MC

Przesiadka z wkładki MM na MC to jeden z najefektywniejszych sposobów poprawy jakości dźwięku w systemie analogowym. Problemem bywa jednak niska moc wyjściowa typowych wkładek MC. Eroica HX rozwiązuje ten dylemat: oferuje autentyczne brzmienie MC, które można podłączyć do wejścia MM w standardowym przedwzmacniaczu gramofonowym.

Zaawansowana konstrukcja cewki

Dzięki zastosowaniu ultracienkich, emaliowanych uzwojeń miedzianych, Goldring uzyskał wysoki poziom sygnału wyjściowego przy zachowaniu lekkości i precyzji. Delikatność i responsywność konstrukcji umożliwia odtwarzanie najdrobniejszych niuansów muzycznych z wyjątkową dokładnością.

Precyzyjna igła Gyger II

Model HX wyposażono w diamentową igłę ze szlifem Gyger II, o promieniu śledzenia zaledwie 5 mikronów. Taka

konstrukcja pozwala na odczyt częstotliwości sięgających aż 50 kHz, zachowując przy tym czystość i detaliczność nawet najbardziej złożonych nagrań.

Zwora krzyżowa z czystego żelaza – czystość i przestrzeń

Krzyżowa konstrukcja ze zwory żelaznej umożliwia bardziej efektywne rozdzielenie kanałów stereo, oferując lepszą separację i dokładniejsze odwzorowanie przestrzeni dźwiękowej. Jednocześnie zapewnia wysoką moc wyjściową oraz zoptymalizowaną impedancję.

Uniwersalna kompatybilność z ramionami

Eroica HX została zaprojektowana z myślą o pełnej zgodności – bez względu na typ ramienia gramofonowego: prostego, typu S czy J, wykonanego z aluminium lub włókna węglowego. Można ją montować zarówno od góry, jak i od dołu główki ramienia.

Solidna i neutralna obudowa z materiału Pocan®

Lekka, a zarazem wyjątkowo sztywna obudowa wykonana jest z nowoczesnego kompozytu Pocan®, który oferuje wysoką odporność na temperaturę, trwałość i sztywność. Co równie istotne – materiał ten nie wpływa negatywnie na jakość dźwięku, pozostając całkowicie neutralny akustycznie.

Dane techniczne:

- Szlif igły:
 - Gyger II
- Pasma przenoszenia $\pm 3\text{dB}$:
 - 20Hz - 20kHz
- Pasma przenoszenia:
 - 10Hz – 50kHz
- Napięcie wyjściowe MC:
 - 2.5 mV $\pm$ 1 dB, 1 kHz @ 5 cm/s
- Rezystancja:
 - 47k
- Rezystancja wewnętrzna:
 - 35
- Pojemność wejściowa MC:
 - 100-500pF
- Separacja kanałów:
 - lepsza niż 25dB @ 1kHz
- Balans kanałów:
 - 1 dB @ 1 kHz
- Zgodność statyczna:
 - 25 mm/N
- Zdolność trackingu:
 - 85 μm (@ 315 Hz)
- Indukcyjność wewnętrzna:
 - 0.13 mH
- Masa ekwiwalentna końcówki:
 - 0.4 mg
- Kąt nachylenia igły:
 - 22°
- Siła nacisku:
 - 1.5 - 2g (15 – 20mN)
- Zalecana siła nacisku:
 - 1.75g
- Wymiana igły:
 - w fabryce producenta
- Rozstaw śrub montażowych:
 - 12.7 mm (0,5")
- Waga:
 - 5.2g
- Waga (z mocowaniem):
 - 6.6 g