

Audiolab D7 Czarny Przetwornik DAC Salon Poznań Wrocław



Cena: 14 288 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny, Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Przetwornik Cyfrowo Analogowy Audiolab D7 Czarny

Audiolab D7 to najnowszy cyfrowo-analogowy przetwornik stołowy, który łączy w sobie audiofilską jakość dźwięku, nowoczesne technologie i minimalistyczne wzornictwo. Czerpiąc z dziedzictwa nagradzanego modelu M-DAC oraz flagowej serii 9000, model D7 to ucieleśnienie filozofii Audiolaba: wysoka jakość, intuicyjna obsługa i dostępność dla każdego audiofila.

Hi-end w kompaktowej formie

Wzorując się na uznanych modelach serii 6000 i 7000, D7 oferuje rozwiązania klasy wyższej za ułamek ceny. Wyróżnia się solidną, kompaktową konstrukcją i eleganckim designem nawiązującym do klasycznego stylu marki Audiolab. Całość uzupełnia czytelny wyświetlacz OLED oraz rozbudowane menu sterowania, które znacznie przewyższa funkcjonalność standardowych przycisków i prostych diod LED, typowych dla urządzeń w tej klasie.

Najnowocześniejszy przetwornik ESS9038Q2M

Sercem D7 jest zaawansowany układ DAC ESS Sabre ES9038Q2M, znany z precyzyjnej konwersji sygnału cyfrowego na analogowy. Dzięki niemu każde źródło cyfrowe – od transportów CD po nowoczesne streamery – może zostać zintegrowane z analogowym systemem audio z zachowaniem najwyższej jakości brzmienia.

Wysoka rozdzielczość i pełna dekodacja MQA

D7 oferuje pełne wsparcie dla dźwięku wysokiej rozdzielczości i plików MQA, co pozwala w pełni wykorzystać potencjał nowoczesnych serwisów streamingowych i kolekcji plików hi-res. W połączeniu z autorskimi rozwiązaniami Audiolaba, takimi jak eliminator jittera w domenie czasu (Time Domain Jitter Eliminator) i architektura HyperStream II, przetwornik zapewnia nieskazitelną czystość dźwięku, szeroką scenę i dynamiczne brzmienie.

Dane techniczne:

- Ogólne:
 - ES9038Q2M 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy
 - MQA Pełny dekodery (PC USB, koncentryczny / optyczny)
 - Wyświetlacz OLED
 - Przesyłanie strumieniowe Bluetooth 5.1 (aptX / aptX HD)
 - Dedykowany wzmacniacz słuchawkowy ze sprzężeniem zwrotnym prądowym
 - Obsługuje odtwarzanie z urządzeń pamięci USB (MP3 / WMA / APE / AAC / WAV / FLAC)
 - Aktualizacja oprogramowania układowego USB
- Wejścia
 - 2 x SPDIF (koncentryczne), 2 x SPDIF (optyczne), 1 x PC USB (USB B),
 - 1 x USB HDD (USB A), 1 x Bluetooth (aptX / aptX HD)
- Wyjścia
 - 1 x RCA, 1 x XLR, 1 x słuchawkowe, 2 x wyzwalacz 12 V, 1 x optyczne, 1 x koncentryczne
- Częstotliwość pobierania próbek:
 - Optyczny/koncentryczny: 44,1 kHz–192 kHz
 - Dysk twardy USB: 44,1 kHz–96 kHz
 - USB komputera: 44,1 kHz–768 kHz (PCM) / DSD64, DSD128, DSD256, DSD512
- DAC
 - Konwerter D/A ES9038Q2M
 - Poziom wyjściowy
 - (0 dBFS, 1 kHz) 2,05 Vrms (RCA), 4,1 Vrms (XLR)
 - Całkowite zniekształcenia harmoniczne
 - (THD) < 0,001% (1 kHz przy 0 dBFS)
 - Odpowiedź częstotliwościowa
 - 20 Hz–20 kHz (+/-0,2 dB)
 - Impedancja wyjściowa
 - 120 omów
 - Maksymalna częstotliwość próbkowania:
 - Dysk twardy USB:
 - 96 kHz
 - Optyczny, koncentryczny:
 - 192 kHz
 - PC USB:
 - PCM768 kHz, DSD512
 - Stosunek sygnału do szumu (S/N)
 - > 115 dB (A-ważone, RCA)
 - > 117 dB (A-ważone, XLR)
- Wymiary (szer. x gł. x wys.):
 - 180 x 208 x 56 mm
- Waga (netto):
 - 1.2 kg