

Accuphase E-800S Zintegrowany Wzmacniacz Audio Salon Poznań Wrocław



Cena: 422 527 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 4 lata (standard 2 lata + kolejne 2 lata po rejestracji)

Dostępne kolory: Złoty

VLASTNOSTI

Moc (W): 50 W (8Ω), 100 W (4Ω), 200 W (2Ω), 300 W (1Ω, sygnał muzyczny)

Wysokość (cm): 23, 9

Szerokość (cm): 46, 5

Głębokość (cm): 50, 2

Waga (kg): 35, 7

Wyjścia głośnikowe: , A+B

POPIS VÝROBKŮ

Zintegrowany Wzmacniacz Audio Accuphase E-800S

Mistrzowski wzmacniacz zintegrowany klasy A

Accuphase E-800S to szczytowe osiągnięcie japońskiej inżynierii audio – bezkompromisowy wzmacniacz zintegrowany klasy A, stworzony z myślą o najbardziej wymagających miłośnikach muzyki, dla których liczy się nie tylko techniczna doskonałość, ale przede wszystkim emocjonalna głębia i naturalność brzmienia.

Ten model to kwintesencja ponad 50 lat doświadczeń marki Accuphase – łączy w sobie innowacyjne rozwiązania, ponadprzeciętną jakość komponentów oraz dbałość o najdrobniejsze detale mechaniczne, elektryczne i akustyczne. E-800S wyznacza nowy standard dla zintegrowanych wzmacniaczy high-end i dostarcza dźwięk o klasie porównywalnej z najlepszymi systemami dzielonymi.

Technologia z wyższej półki – precyzja i czystość dźwięku

Sercem E-800S jest całkowicie zbalansowana architektura toru audio – od wejścia aż do wyjścia. Zastosowano tu zbalansowaną wersję opatentowanego układu regulacji głośności AAVA (Accuphase Analog Vari-gain Amplifier), która eliminuje szумы, zakłócenia i nieliniowości znane z konwencjonalnych potencjometrów. Wersja zbalansowana dodatkowo redukuje poziom szumów o 10% w stosunku do poprzednich generacji, oferując niespotykaną czystość w całym zakresie głośności – od cichych, intymnych fragmentów po pełne dynamiki kulminacje orkiestrowe.

Zastosowany układ wzmacniacza mocy to instrumentation amplifier – układ o symetrycznej topologii i ekstremalnej odporności na zakłócenia, wykorzystujący sześć par tranzystorów MOS-FET pracujących równolegle kupuj w audioplaza.pl w czystej klasie A. Dzięki temu wzmacniacz zapewnia liniowe, potężneysterowanie nawet najbardziej wymagających kolumn – bez względu na impedancję.

ANCC – aktywna eliminacja szumów i zniekształceń

Wyjątkową cechą E-800S jest implementacja technologii ANCC (Accuphase Noise and Distortion Cancelling Circuit). Ten zaawansowany układ w torze konwersji I/V monitoruje i kompensuje szумы oraz zniekształcenia generowane przez główny tor wzmacniający, wykorzystując wtórny wzmacniacz o ekstremalnie niskiej gęstości szumów. Efekt? Oszalamiająco czysty dźwięk o mikrodynamice i przejrzystości niespotykanej w produktach konkurencji.

Zasilanie godne laboratorium – potężne rezerwy prądowe

Wzmacniacz korzysta z ogromnego transformatora toroidalnego o wysokiej sprawności oraz dwóch kondensatorów filtrujących o pojemności aż 63 000 μF każdy. To daje nie tylko zapas prądowy potrzebny do stabilnej pracy w klasie A, ale też wpływa bezpośrednio na pełnię i kontrolę brzmienia – szczególnie w zakresie basu.

Precyzja mechaniczna

W E-800S nic nie jest przypadkowe. Gałka głośności wykonana została z litego aluminium i działa z niespotykaną płynnością oraz cichą, niemal bezgłośnie odpowiedzią na pilota. Cała konstrukcja jest dodatkowo odsprężniona od podłoża przy pomocy żeliwnych izolatorów wysokowęglowych, które skutecznie tłumią drgania mechaniczne.

Rozbudowa, funkcjonalność i integracja

Urządzenie wyposażono w szereg wejść liniowych (w tym zbalansowanych), wyjścia preamp oraz sloty na opcjonalne moduły rozszerzeń, jak:

- **DAC-60**: wysokiej klasy przetwornik cyfrowo-analogowy z dwoma układami ESS ES9016K2M
- **AD-60**: korektor gramofonowy obsługujący wkładki MM i MC z selektorem impedancji i filtrem subsonicznym
- **LINE-10**: dodatkowe wejścia analogowe

Oprócz tego E-800S posiada dedykowany wzmacniacz słuchawkowy klasy high-end, selektory fazy, tryb mono, tłumik -20 dB, korekcję barwy dźwięku i kompensację loudness. Na przednim panelu znajdują się eleganckie wyświetlacze LED w formie mierników słupkowych.

Dane techniczne:

- Moc wyjściowa (20 Hz – 20 kHz):
50 W (8Ω), 100 W (4Ω), 200 W (2Ω), 300 W (1Ω , sygnał muzyczny)
- Klasa pracy:
Klasa A (ciągła)
- Zniekształcenia harmoniczne (THD):
0,03% ($4-16\Omega$), 0,05% (2Ω)
- Pasmo przenoszenia:
3 Hz – 150 kHz (-3 dB)
- Stosunek sygnału do szumu (S/N):
do 120 dB
- Współczynnik tłumienia:
1 000

- Czułość wejściowa:
100 mV (LINE), 796 mV (MAIN IN)
- Impedancja wejściowa:
20 kΩ (LINE), 40 kΩ (BAL)
- Zasilanie:
120 V / 220 V / 230 V AC, 50/60 Hz
- Pobór mocy:
190 W (jałowy), 260 W (zgodnie z IEC), 0,3 W (tryb czuwania)
- Wymiary (szer. × wys. × gł.):
465 × 239 × 502 mm
- Masa netto / brutto:
35,7 kg / 45 kg
- Akcesoria w zestawie:
Pilot zdalnego sterowania RC-250, przewód zasilający