

Ortofon MC X40 Wkładka Gramofonowa Salon Poznań Wrocław --- BLACK FRIDAY ---



Cena: 24 579 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

Typ wkładki: , MC

POPIS VÝROBKŮ

Wkładka Gramofonowa Ortofon MC X40

MC X40 to flagowy model serii MC X, stworzony z myślą o najbardziej wymagających miłośnikach analogowego brzmienia. Wkładka wyposażona jest w diamentową igłę nude Shibata, osadzoną na niezwykle sztywnym, a jednocześnie lekkim wsporniku z boru. Efekt? Niezrównana przejrzystość, błyskawiczna reakcja i doskonała szybkość transmisji dźwięku.

Nowy Standard w Technologii Moving Coil

W świecie gramofonów to właśnie wkładka stanowi punkt wyjścia do pełni muzycznych doznań — to ona ożywia dźwięk zaklęty w rowkach winylu. Seria MC X wyznacza nowe granice dla technologii Moving Coil, oferując niespotykaną dotąd jakość dźwięku i precyzję odwzorowania.

Cewki z Czystego Srebra

Wszystkie modele serii MC X wykorzystują cewki nawinięte drutem ze srebra o wysokiej czystości. Wybór tego materiału ma kluczowe znaczenie dla zachowania maksymalnej przejrzystości sygnału — każdy detal muzyczny zostaje uchwycony bez strat i zakłóceń.

Nowy System Magnesów

Zastosowany w serii MC X nowoczesny system magnetyczny opiera się na jednoczęściowym cylindrze biegunowym zintegrowanym z tylnym jarzmem magnesu. W połączeniu ze srebrnymi cewkami gwarantuje on wyjątkową efektywność magnetyczną i klarowny, dynamiczny sygnał, który podnosi jakość całego systemu odtwarzania.

Inżynieria Precyzyjna dla Absolutnej Stabilności

Autorskie mieszanki gumowe, projektowane i produkowane wewnętrznie, kupuj w audioplaza.pl stanowią kluczowy element systemu tłumienia drgań w serii MC X. Ich zadaniem jest stabilizacja ruchu cewek, redukcja wibracji oraz zapewnienie precyzyjnego prowadzenia igły. Rezultat to wyjątkowa dokładność śledzenia rowków, mniejsze zniekształcenia i wierność muzycznego przekazu.

Rdzeń o Strukturze Plastra Miodu – Technologia MIM

Wkładki serii MC X opierają się na innowacyjnym korpusie ze stali nierdzewnej o strukturze plastra miodu, wytwarzanym metodą formowania wtryskowego metalu (MIM). Taka konstrukcja zapewnia maksymalną stabilność mechaniczną i idealne warunki do precyzyjnej reprodukcji dźwięku.

Po procesie formowania i spiekania, powierzchnia poddawana jest obróbce metodą fizycznego osadzania z fazy gazowej (PVD), co poprawia wygląd oraz długowieczność materiału.

Dane techniczne:

- Równowaga kanałów przy 1 kHz:
 - 0,5 dB
- Napięcie wyjściowe przy 1 kHz, 5 cm/s:
 - 0,4 mV
- Separacja kanałów przy 1 kHz:
 - 26 dB
- Pasma przenoszenia (20 Hz – 20 kHz):
 - ± 1 dB
- Podatność dynamiczna, lateralna:
 - 15 $\mu\text{m/mN}$
- Materiał wspornika (cantilever):
 - Bor
- Typ igły:
 - Nude Shibata
- Promień końcówki igły:
 - r/R 6/50 μm
- Zawieszenie igły:
 - Ekskluzywne zawieszenie Ortofon
- System cewek:
 - Czterocewkowy (Quad Coils)
- Zalecana siła nacisku:
 - 2,0 g
- Impedancja wewnętrzna / rezystancja DC:
 - 6 Ω

- Materiał drutu cewki:
 - Srebro wysokiej czystości
- Masa wkładki:
 - 8,6 g
- Zalecana rezystancja obciążenia:
 - 50 Ω