

Pro-Ject Tube Box DS3 B Czarny Przedwzmacniacz Gramofonowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 24 579 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Przedwzmacniacz Gramofonowy Pro-Ject Tube Box DS3 B

Pro-Ject Tube Box DS3 B to zaawansowany lampowy przedwzmacniacz gramofonowy, oferujący zbalansowane wejścia i wyjścia XLR, ręcznie wykonany w Europie z najwyższej klasy komponentów audio. Dzięki podwójnej, w pełni symetrycznej konstrukcji dual mono, urządzenie zapewnia nieskazitelne brzmienie analogowe i wyjątkową elastyczność konfiguracji.

High-End Lampowe Brzmienie z E88CC

Sercem Tube Box DS3 B są dwie wysokiej klasy lampy E88CC (6922), które gwarantują niski poziom szumów i mikrofonowania, precyzyjny bas i ciepłe, analogowe wysokie tony. To wybór dla audiofilów ceniących głębię, detaliczność i naturalność dźwięku.

Dokładne Strojenie – Na Bieżąco Podczas Odtwarzania

Dzięki autorskiemu rozwiązaniu Pro-Ject Audio Systems możesz ustawić impedancję wkładki płynnie, bez przerywania odsłuchu. Ta funkcjonalność jest niespotykana w innych phono preampach tej klasy – idealna do audiofilskich testów i dopasowywania sygnału „na ucho”.

Dane techniczne:

- Lampy:
 - 2 × E88CC / 6922
- Regulowana impedancja wejściowa:
 - płynnie 10–1000 Ohm, stałe 47 kOhm

- Pojemność wejściowa:
 - 50 / 150 / 300 / 400 pF
- Wzmocnienie (gain):
 - 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 dB (+6 dB przy wyjściu XLR)
- Napięcie wyjściowe:
 - 500 mV @ 5 mV (przy 40 dB)
- Stosunek sygnału do szumu:
 - >87 dBV, ważony A
- THD:
 - <0,03%
- Dokładność krzywej RIAA:
 - $\pm 0,5$ dB (20 Hz – 20 kHz)
- Filtr subsoniczny:
 - 20 Hz / 18 dB na oktawę
- Wejścia:
 - 1 × 5-pin mini XLR
 - 1 × para XLR
 - 1 × para RCA (phono)
- Wyjścia:
 - 1 × para RCA
 - 1 × para XLR
- Zasilanie:
 - 18 V / 1000 mA DC
- Pobór mocy:
 - maks. 750 mA, <0,5 W w trybie standby
- Wymiary (szer. × wys. × gł.):
 - 206 × 70 × 194 mm
- Waga:
 - 1560 g (bez zasilacza)