

KEF Ci200ER Głośnik Instalacyjny Salon Poznań Wrocław



Cena: 5 431 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Biały

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Głośnik Instalacyjny KEF Ci200ER

KEF Ci200ER to wysokiej klasy głośnik sufitowy do zabudowy, zaprojektowany z myślą o integracji z nowoczesnym wnętrzem. Łączy w sobie minimalistyczny wygląd z zaawansowaną technologią dźwięku, oferując wydajność i brzmienie, jakiego oczekuje się od marki KEF. Model ten jest częścią serii Ci-E, w której zastosowano sprawdzoną technologię przetworników Uni-Q oraz konstrukcję odporną na warunki środowiskowe.

Technologia Uni-Q, opatentowane rozwiązanie KEF, umożliwia zintegrowanie głośnika wysokotonowego i średnio-niskotonowego w jednym punkcie akustycznym. Taka konstrukcja pozwala uzyskać spójne i czyste brzmienie w całym pomieszczeniu, bez konieczności ustawiania się w idealnym miejscu odsłuchowym, co jest typowe dla tradycyjnych głośników.

Ci200ER wyposażono w bardzo wąską ramkę Ultra-Thin Bezel (UTB), która minimalizuje widoczność głośnika po montażu. Zarówno ramkę, jak i maskownicę można pomalować, dopasowując do kolorystyki sufitu lub ściany. To czyni model wyjątkowo dyskretnym wizualnie, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej funkcjonalności akustycznej.

Dzięki odporności na wilgoć i promieniowanie UV, głośnik może być stosowany w trudniejszych warunkach środowiskowych – na przykład w łazienkach, kuchniach czy zadaszonych przestrzeniach zewnętrznych. Odporne na wilgoć zakończenia przewodów, specjalnie zabezpieczone tworzywa sztuczne oraz odporność na promienie UV gwarantują długowieczność urządzenia nawet w wymagających warunkach.

Dane techniczne:

- Impedancja nominalna:
 - 8 Ω
- Czulość:
 - 90 dB (2.83V/1m)
- Pasmo przenoszenia:
 - 45 Hz – 20 kHz (± 6 dB, otwarta przestrzeń)
- Częstotliwość podziału:
 - 2.8 kHz

- Przetworniki:
 - niskotonowy: 200 mm (8 cali)
 - wysokotonowy: 16 mm (0,6 cala)
- Zalecana moc wzmacniacza:
 - 10 – 125 W
- Wymiary i montaż:
 - Średnica zewnętrzna:
 - 289,6 mm
 - Głębokość całkowita:
 - 103,3 mm
- Średnica otworu montażowego:
 - 240 mm
- Zakres grubości montażowej sufitu:
 - 6 – 37 mm
- Głębokość montażowa od powierzchni:
 - 97,2 mm
- Waga:
 - 1,6 kg
- Akcesoria opcjonalne:
 - Ramka montażowa (Rough-In Frame):
 - RIF200R
 - Tylina obudowa (Rear Enclosure):
 - RNC200R