

KEF Ci160ES Głośnik Instalacyjny Salon Poznań Wrocław



Cena: 4 173 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Biały

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Głośnik Instalacyjny KEF Ci160ES

Model Ci160ES to część serii E marki KEF – głośników architektonicznych zaprojektowanych z myślą o najwyższej jakości dźwięku i estetyce. Dzięki technologii Uni-Q, głośniki z tej serii oferują wyjątkową klarowność i przestrzenność brzmienia w całym pomieszczeniu, niezależnie od miejsca odsłuchu.

Sercem konstrukcji jest przetwornik Uni-Q, w którym wysokotonowy głośnik znajduje się w centrum przetwornika średnio-niskotonowego. Taki układ zapewnia jednolitą dyspersję dźwięku i eliminuje konieczność ustawienia się w tzw. „sweet spocie”, charakterystycznym dla konwencjonalnych zestawów głośnikowych.

Ci160ES wykorzystuje technologię Ultra-Thin Bezel (UTB) – ultra cienką ramkę, która sprawia, że głośnik po instalacji staje się niemal niewidoczny. Zarówno maskownica, jak i obudowa mogą być pomalowane, by idealnie dopasować się do wystroju wnętrza.

Głośnik spełnia wymagania konstrukcji odpornej na warunki środowiskowe – IP64. Posiada zabezpieczone komponenty, powłoki odporne na wilgoć i promieniowanie UV, dzięki czemu idealnie nadaje się do montażu w kuchniach, łazienkach oraz innych wymagających pomieszczeniach.

Dane techniczne:

- Impedancja nominalna:
 - 8 Ω
- Czułość:
 - 89 dB (2.83V/1m)
- Pasmo przenoszenia:
 - 52 Hz – 20 kHz (± 6 dB, otwarta przestrzeń)
- Zakres częstotliwości:
 - 46 Hz – 45 kHz (-10 dB)
- Maksymalny poziom SPL:
 - 104 dB
- Pokrycie kierunkowe:

- 110°
- Częstotliwość podziału:
 - 2,8 kHz
- Zalecany filtr górnoprzepustowy:
 - 50 Hz
- Zalecana moc wzmacniacza:
 - 10 – 100 W
- Przetworniki:
 - niskotonowy: 160 mm (6,5 cala) Uni-Q
 - wysokotonowy: 16 mm (0,6 cala)
- Wymiary i montaż:
 - Wymiary zewnętrzne: 223 × 223 × 88,7 mm
 - Głębokość montażowa od powierzchni: 85,2 mm
 - Wymiary otworu montażowego: 194 × 194 mm
- Waga netto:
 - 1,4 kg
- Wymagana objętość tylnej obudowy:
 - Optymalna: 35 L
 - Minimalna: 20 L
- Opcjonalne akcesoria:
 - Ramka montażowa: RIF160S
 - Tylne obudowa: RNC160S
- Certyfikaty:
 - Klasa ochrony: IP64 (odporność na kurz i zachłapanie)