

Melodika MDUCB70 Purple 7,0m Przewód USB 2.0 typu C-B Salon Poznań Wrocław



Cena: 1 995 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Fioletowy

VLASTNOSTI

Długość (m): 7,0

POPIS VÝROBKŮ

Przewód USB 2.0 typu C-B Melodika MDUCB70 Purple

Melodika Purple MDUCB to wysokiej jakości kabel USB 2.0 zakończony wtykami USB typu C i USB typu B, zaprojektowany do stabilnej i pewnej transmisji danych oraz zasilania między urządzeniami. Idealny do połączenia komputerów, tabletów czy smartfonów z peryferiami wyposażonymi w port USB B, takimi jak przetworniki DAC, interfejsy audio, urządzenia medyczne czy plotery.

Kabel wykonano w całości z miedzi beztlenuowej OFC o czystości 99,99% (4N), a przewody ułożono w dwie skręcone pary (4 x 0,2 mm²), z których jedna służy do przesyłu danych, a druga do zasilania. Dzięki oddzielnemu ekranowaniu przewodów sygnałowych minimalizowane są zakłócenia elektromagnetyczne oraz jitter, co gwarantuje czysty sygnał cyfrowy.

Potrójne ekranowanie, złożone z dwóch warstw folii Mylar oraz opłotu z ocynkowanej miedzi, skutecznie chroni przed interferencjami zewnętrznymi. Wtyki pozłacane 24-karatowym złotem zapewniają stabilne połączenie i redukują straty sygnału.

Zewnętrzna izolacja kabla to trwały, purpurowy PVC odporny na promieniowanie UV, alkohol, ozon i wodę morską. Kabel działa w szerokim zakresie temperatur od -30°C do +70°C, co pozwala na zastosowanie go także w instalacjach wymagających wysokiej wytrzymałości mechanicznej i odporności środowiskowej.

Produkt posiada certyfikat RoHS 2 oraz 5-letnią gwarancję producenta. Kabel Melodika Purple MDUCB jest wyprodukowany w Polsce z użyciem lutowania cyną ze srebrem, co gwarantuje najwyższą jakość wykonania.

Dane techniczne:

- Typ kabla

- USB 2.0 (USB C – USB B)
- Maksymalna prędkość transmisji
 - 480 Mb/s
- Przekrój przewodów
 - 4 x 0,2 mm²
- Materiał przewodnika
 - Miedź beztlenowa OFC 99,99% (4N)
- Ekranowanie
 - Potrójne (2x folia Mylar + oplót miedziany ocynkowany)
- Wtyki
 - Połączane 24K złotem
- Izolacja
 - PE + PVC (purpurowa, odporna na UV, alkohol, ozon)
- Średnica kabla
 - 6,5 mm
- Minimalny promień gięcia
 - 38 mm
- Impedancja
 - 90 Ω
- Temperaturowy zakres pracy
 - -30°C do +70°C
- Certyfikaty
 - RoHS 2
- Gwarancja
 - 5 lat
- Producent
 - Polska