

Melodika MDP12 Kabel Zasilający 1,2m Salon Poznań Wrocław



Cena: 1 709 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Fioletowy

VLASTNOSTI

Długość (m): 1, 2

POPIS VÝROBKŮ

Kabel Zasilający 1,2m Melodika MDP12

Melodika, jeden z największych polskich producentów kabli klasy hi-fi poszerza ofertę serii Purple Rain o nowe przewody zasilające z uziemieniem zakończone wtykami Schuko oraz IEC.

Wyróżnikiem nowego produktu Melodiki jest ekranowanie – kable zasilające innych producentów bardzo rzadko są ekranowane, a to ekranowanie w największym stopniu odpowiada za minimalizowanie wpływu zakłóceń elektromagnetycznych na inne okablowanie audio lub video.

Dlatego kabel Melodika MDP świetnie nadaje się nie tylko do zastosowań hi-fi ale także do sprzętu medycznego, pomiarowego, laboratoryjnego i innych urządzeń wrażliwych na oddziaływanie pola elektromagnetycznego.

Konstrukcja:

Przewód 3x2,5mm² - 50 x 0,24mm

kabel jest ekranowany miedzianym opłotem na poziomie minimum 80%

przewodnik: polska miedź beztlenna OFC 99.99% (klasa 4N)

Wysokiej jakości przewód zasilający do systemów audio klasy Hi-fi, Hi-end

Zakończony wtykiem schuko oraz gniazdem IEC C13 (typowe gniazdo stosowane w większości wzmacniaczy)

Geometria: przewodniki wzajemnie ze sobą skręcone, ekranowane

przewód posiada certyfikat CE

Dielektryk: 3 warstwy izolacji z PVC sprawia, że przewód idealnie nadaje się do instalacji podtynkowej w ściany np. do kina

domowego lub systemu multiroom (Wierzchnia warstwa przewodów Melodika została wykonana z specjalnie modyfikowanego PVC o podwyższonej odporności dzięki czemu bez problemu przewód można kłaść pod tynk lub beton bez obawy o uszkodzenie przewodu)

Rezystancja żył: (DC w 20°C): 4,37 Ohm/1000m lub mniejsza

Rezystancja izolacji: >=1 G Ohm/km

Próba napięciowa 1kV

Dostępne długości: 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, 2,5m, 3m, 4m, 5m.

Dane techniczne:

Przekrój: 3x2.5mm²

Jakość przewodnika: Miedź beztlonowa OFC: 99.99%

Ekranowanie: TAK

Typ: IEC

Średnica (grubość kabla): 12mm

Izolacja: Potrójna izolacja wykonana z PVC

Typ kabla: Zasilający

Uziemienie: TAK, wykonane z miedzi OFC o 80% pokryciu

INNE: kabel jest ekranowany miedzianym oplotem na poziomie minimum 80%

:: Maksymalne dopuszczone natężenie prądu 10 A

:: przewód posiada certyfikat CE

:: maksymalne obciążenie prądowe: 10A