

Atoll SDA300 Signature Srebrny Wzmacniacz z Funkcjami Sieciowymi Salon Poznań Wrocław



Cena: 120 011 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Wzmacniacz z Funkcjami Sieciowymi Atoll SDA300 Signature

ATOLL SDA300 Signature to zaawansowany odtwarzacz sieciowy, przetwornik DAC oraz wzmacniacz zintegrowany w jednej eleganckiej obudowie. Stworzony z myślą o audiofilach, oferuje najwyższej jakości dźwięk i wyjątkową funkcjonalność. Urządzenie idealnie sprawdza się jako wszechstronny system all-in-one do odtwarzania muzyki z serwisów streamingowych, sieci lokalnej oraz źródeł cyfrowych i analogowych.

Urządzenie pozwala na odtwarzanie muzyki z popularnych serwisów streamingowych takich jak Tidal, Qobuz, Spotify, Deezer, HighResAudio oraz przez AirPlay i Tidal Connect. Dzięki obsłudze DLNA i UPnP bez problemu odtworzysz pliki z sieci lokalnej, zarówno przez Wi-Fi, jak i złącze RJ45.

Wzmacniacz mocy oparty jest na topologii MOS-FET w układzie double push-pull, zapewniając 150 W na kanał przy 8 Ω . Dzięki zastosowaniu podwójnych toroidalnych transformatorów po 340 VA oraz kondensatorów o łącznej pojemności 65 800 μ F, SDA300 Signature radzi sobie z nawet najbardziej wymagającymi kolumnami.

Kompatybilność z ROON i popularnymi aplikacjami audio

ATOLL SDA300 Signature współpracuje z systemem Roon oraz aplikacjami zewnętrznymi jak Audirvana. Aktualizacje oprogramowania odbywają się bezpośrednio przez menu urządzenia. System umożliwia tworzenie playlist, odtwarzanie bez przerw między utworami (gapless) oraz obsługę wielu formatów plików z pamięci USB w systemach FAT32, NTFS i EXT.

Pod względem łączności SDA300 Signature oferuje dwa wejścia analogowe, dwa cyfrowe optyczne, dwa coaxialne oraz dwa porty USB-A (z przodu i z tyłu). Do dyspozycji są także wyjścia głośnikowe, wyjście przedwzmacniacza, wyjście słuchawkowe oraz cyfrowe wyjścia optyczne i coaxialne.

Dane techniczne:

- Zasilanie:
 - 892,2 VA

- Moc wyjściowa (Wrms/kanal/8Ω):
 - 2×150 W
- Moc wyjściowa (Wrms/kanal/4Ω):
 - 2×280 W
- Łączna pojemność kondensatorów:
 - 65 800 μF
- Impedancja wejściowa
 - : 220 kΩ
- Maksymalny poziom sygnału wejściowego:
 - 3,5 Vrms
- Zniekształcenia przy 1 kHz:
 - 0,05%
- Pasmo przenoszenia:
 - 5 Hz - 150 kHz
- Czas narastania:
 - 1,3 μs
- Czułość wejściowa:
 - 350 mV
- Dynamika:
 - 129 dB
- Stosunek sygnału do szumu:
 - 129 dB
- Przetwornik C/A:
 - BURR-BROWN PCM1792, 24 bity / 192 kHz
- Wymiary:
 - 440 × 365 × 103 mm
- Waga:
 - 19 kg