

Dual CS 429 Orzech Gramofon Automatyczny Salon Poznań Wrocław



Cena: 14 859 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Orzech

VLASTNOSTI

Tryb sterowania: Automatyczny

Przedwzmacniacz gramofonowy: Wbudowany

Typ napędu: Paskowy

Typ wkładki: MM

Prędkości obrotowe (rpm): 78, 33, 45

DAC USB: Nie

Wkładka: Ortofon 2M-RED

POPIS VÝROBKŮ

Gramofon Automatyczny Dual CS 429

W pełni automatyczna funkcja CS 429 zapewnia maksymalną łatwość obsługi. Ramię podnosi się, przesuwa i opada automatycznie za naciśnięciem jednego przycisku. Umieść po prostu płytę winylową na talerzu i naciśnij przycisk start.

CS 429 posiada w pełni regulowane ramię. Zapewnia to możliwość zastosowania w przyszłości innej wkładki oraz zgodnej z tą modyfikacją zmiany siły śledzenia i anty-poślizgu.

Wewnętrzna, gumowa konstrukcja tłumiąca separuje ramię i talerz od zewnętrznych wibracji. Ta bardzo cicha platforma zapewnia doskonałą jakość dźwięku dopełnioną precyzyjną, optyczną regulacją prędkości.

Szczegóły:

- Plinta: Solidna konstrukcja z płyty MDF
 - Konstrukcja z płyty MDF z wewnętrznymi absorberami wibracji
 - Elastomerowy absorber wibracji zintegrowany wewnątrz nóżki
 - Zdejmowana osłona przeciwpylowa
 - Talerz: Ciśnieniowy odlew aluminiowy
 - Precyzyjny ciśnieniowy odlew aluminiowy
 - Gruba mata gumowa tłumiąca rezonans
 - Solidne łożyskowanie talerza, szpindel z hartowanej stali w mosiężnej tulei
 - Ramię: proste, zbalansowane statycznie
 - Wszystkie funkcje mogą być w pełni automatyczne lub ręczne
 - Solidna aluminiowa konstrukcja z łożyskami kulkowymi
 - Regulowane siła nacisku i anty-skatingu
 - Napęd: Silnik DC / Pasek
 - Stałoprądowy serwomotor o niskich wibracjach
 - Gumowe montowanie izolujące od wibracji
 - Precyzyjne wycięty pasek zapewniający niskie kołysanie i drżenie
-

Dane techniczne:

- Silnik:
 - Napęd:
 - Pasek
 - Regulacja prędkości obrotowej:
 - 33 / 45 / 78
 - Drżenie i kołysanie dźwięku:
 - $< \pm 0,08 \%$ (DIN)
 - Talerz:
 - Materiał:
 - Odlew aluminiowy
 - Średnica:
 - 305 mm
 - Waga:
 - 850 gramów
 - Mata:
 - Guma 2,5 mm
 - Łożyskowanie:
 - Wrzeczono ze stali hartowanej, mosiężna tuleja
 - Średnica:
 - 305 mm
 - Ramię:
 - Funkcja Auto Start/Stop:
 - Automatyczna
 - Łożyskowanie:
 - Łożysko kulkowe
 - Efektywna długość ramienia:
 - 221,5mm
 - Kąt odchylenia:
 - 25,6°
 - Przewieszenie:
 - 19 mm
 - Type:wyważone
 - statycznie
 - Zakres nacisku igły:
 - 0 g - 4 g
 - Zakres wagi wkładki:
 - 5 g - 9 g
 - Fabrycznie skalibrowana wkładka:
 - Ortofon 2M Red
 - Zakres siły nacisku igły Ortofon 2M Red:
 - 1,6-2,0g (16-20 mN)
 - Zalecana siła nacisku igły Ortofon 2M Red:
 - 1,8 g (18 mN)
 - Obudowa:
 - Materiał:
 - MDF
-

- Wykończenie:
 - Okleina winylowa / czarna
- Stopy:
 - Ø 62 mm / Elastomer
- Połączenie:
 - RCA
- Wyjście gramofonowe:
 - Tak
- Wyjście liniowe:
 - Tak
- Wyjście cyfrowe:
 - Brak
- Wymiary z pokrywą zamkniętą:
 - 435 x 367 x 145 mm
- Wymiary z pokrywą otwartą:
 - T: 415 mm / H: 400 mm
- Waga:
 - 6.2 kg