

Aune Flamingo BD Lampowy DAC Bluetooth Salon Poznań Wrocław



Cena: 4 568 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Lampowy DAC Bluetooth Aune Flamingo BD

Lampowy DAC Bluetooth z obsługą LDAC i aptX HD

Aune Flamingo-BD to kompaktowy przetwornik cyfrowo-analogowy Bluetooth, który łączy nowoczesną technologię bezprzewodowego przesyłu dźwięku z klasycznym, lampowym brzmieniem. Urządzenie obsługuje wysokiej jakości kodeki LDAC i aptX HD, oferując wyjątkowo czysty i naturalny dźwięk. Flamingo-BD sprawdzi się idealnie jako źródło audio dla systemów Hi-Fi, które zyskają dzięki niemu funkcjonalność Bluetooth i charakterystyczne, ciepłe brzmienie lampowe.

Wszechstronny i bezprzewodowy DAC

Model Flamingo-BD został wyposażony w odbiornik Bluetooth oparty na chipie Qualcomm QCC5125, który działa w standardzie Bluetooth 5.1 i obsługuje kodeki: LDAC, aptX HD, aptX Adaptive, aptX i SBC. Umożliwia to bezstratne przesyłanie muzyki z urządzeń mobilnych, komputerów czy inteligentnych telewizorów, także z popularnych platform streamingowych (Spotify, TIDAL, Apple Music, Roon).

koaksjalne SPDIF.

Dzięki temu można go bezproblemowo zintegrować z aktywnymi kolumnami, końcówkami mocy, wzmacniaczami słuchawkowymi czy innymi DAC/AMP-ami. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą dodać wysokiej jakości łączność bezprzewodową do swojego systemu audio.

Wyjątkowe brzmienie lampowe

Sercem Flamingo-BD jest lampa ECC82, która w specjalnie opracowanym trybie lampowym dodaje dźwiękowi analogowego, przyjemnego ciepła, naturalności i głębi. Dzięki dopracowanej konstrukcji i wysokiej jakości komponentom urządzenie osiąga znakomite parametry techniczne – zniekształcenia harmoniczne poniżej 0,02% (THD+N) i poziom szumu zaledwie 10 µV.

Zaawansowany tor audio

Sygnal cyfrowy jest przetwarzany przez uznany przetwornik ESS ES9318, poprzedzony regeneracją sygnału SPDIF za pomocą układu Cirrus Logic WM8805 z precyzyjnym oscylatorem o niskim jitterze. Cały tor wyjściowy jest w pełni izolowany, co przekłada się na wysoką czystość brzmienia. Dodatkowo użytkownik ma do wyboru 7 filtrów cyfrowych, umożliwiających dopasowanie charakterystyki dźwięku do własnych preferencji.

Kompaktowy, elegancki design

Flamingo-BD wyróżnia się minimalistyczną, nowoczesną obudową z lekkiego, a zarazem solidnego aluminium. Lampa została sprytnie zintegrowana z konstrukcją, nawiązując do logotypu firmy. Na przednim panelu umieszczono czytelny ekran OLED i wielofunkcyjne pokrętko, co zapewnia wygodną i intuicyjną obsługę.

Dane techniczne:

- Wymiary:
 - 135 × 101,1 × 27,1 mm
- DAC:
 - ESS ES9318
- Bluetooth:
 - Qualcomm QCC5125, wersja 5.1
- Obsługiwane kodeki:
 - LDAC, aptX HD, aptX Adaptive, aptX, SBC
- SPDIF:
 - Cirrus Logic WM8805
- Lampa:
 - ECC82
- Wyjścia:
 - RCA (liniowe), koaksjalne, optyczne
- Zasilanie:
 - DC 12V
- Pasmo przenoszenia:
 - 20 Hz – 20 kHz ±0,5 dB
- THD+N:
 - poniżej 0,02% (1 kHz)
- Poziom szumu:
 - 10 µV
- Poziom wyjściowy RCA:
 - 2,1 Vrms (@ 0 dB)
- Obsługa audio:
 - do 24-bit / 96 kHz