

Sonus Faber Homage Amati G5 Grafitowe Kolumny Podłogowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 503 138 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Dostępne kolory: Wenge, Czerwony, Grafitová

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Podłogowe Sonus Faber Homage Amati G5 Grafitowe

Sonus faber Amati G5 to najnowsza odsłona legendarnej serii Homage, która od 1993 roku celebrytuje włoską tradycję lutniczą i najwyższe standardy audiofilskiego brzmienia. Nowa, piąta generacja to szczytowe osiągnięcie marki, posiada jeszcze bardziej zaawansowana technologicznie a przy tym autentyczna i pełna pasji, jak jej poprzednicy.

Amati G5 to 3,5-drożna konstrukcja, która łączy nową wersję technologii Intono z nowoczesnym systemem wentylacji Stealth Ultraflex. Dzięki temu kolumny zapewniają wyjątkowo czystą i dynamiczną reprodukcję średnich i niskich częstotliwości – niezależnie od akustyki pomieszczenia.

Dziedzictwo włoskiego rzemiosła i nowoczesnych innowacji

Każdy egzemplarz Amati G5 jest ręcznie wykonany w zakładzie Sonus faber w Vicenzy. Wzornictwo, inspirowane klasycznym instrumentem smyczkowym, łączy kunszt stolarski z nowoczesnymi rozwiązaniami inżynieryjnymi, tworząc kolumnę, która jest zarówno dziełem sztuki, jak i wyjątkowym narzędziem do odsłuchu muzyki.

Seria Homage G5 została zaprojektowana z myślą o jak najwierniejszym odwzorowaniu dźwięku na żywo niezależnie od akustyki pomieszczenia. Dzięki zastosowaniu technologii takich jak nowy system Intono, zoptymalizowana spójność fazowa, nowoczesne przetworniki i unikalna konstrukcja plug-in phase, dźwięk zachwyca detalem, głębią i realizmem.

Nowy przetwornik niskotonowy

Amati G5 został wyposażony w zupełnie nowy 220-milimetrowy przetwornik niskotonowy z podwójnym silnikiem magnetycznym i zaawansowaną konstrukcją radiatora.

Dane techniczne:

- System:

- 3,5-drożny
- Obudowa średniotonowa:
 - Zamknięta, z technologią Intono
- Obudowa niskotonowa:
 - Wentylowana, system Stealth Ultraflex
- Głośnik wysokotonowy:
 - 28 mm, DAD™ Arrow Point
- Głośnik średniotonowy:
 - 150 mm, magnes neodymowy
- Głośniki niskotonowe:
 - 2 × 220 mm, podwójny napęd silnika magnetycznego
- Zwrotnica:
 - 200 Hz – 270 Hz – 2200 Hz
- Pasmo przenoszenia:
 - 28 Hz – 35 000 Hz
- Czułość:
 - 91 dB SPL (2.83V / 1 m)
- Impedancja nominalna:
 - 4 Ω
- Rekomendowana moc wzmacniacza:
 - 50 W - 450 W (czysty sygnał)
- Wymiary (S × W × G):
 - 411 × 1176 × 512 mm
- Masa netto:
 - 55,5 kg