

## Monitor Audio Bronze 300 7G Orzech Kolumny Podłogowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 15 694 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Biały, Orzech

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

## Kolumny Podłogowe Monitor Audio Bronze 300 7G Orzech

Bronze Series 7G to esencja wszystkiego, co najlepsze w poprzednich generacjach tej serii, udoskonalona, dopracowana i unowocześniona. Łączy w sobie wyjątkową jakość dźwięku z nowoczesnym wzornictwem, które z pewnością zachwyci nową grupę entuzjastów. Seria dostępna jest w wersjach stereo oraz do kina domowego, idealnie współpracuje z subwooferami Vestra oferując niespotykaną jakość brzmienia w tej klasie cenowej. Bronze 7G to doskonałe wprowadzenie do świata prawdziwego hi-fi.

Bronze 300 7G to flagowy model w serii Bronze, który łączy nowoczesny, smukły design z wyjątkową wydajnością brzmieniową. Ten głośnik podłogowy oferuje potężne, przestrzenne brzmienie z pełnym, głębokim basem, który nie tylko słychać, ale i czuć. Zastosowano tu najnowszy tweeter C-CAM Gold Dome z falowodem UD oraz 6-calowe przetworniki nisko-średniotonowe i niskotonowe C-CAM z zaawansowanymi układami napędowymi.

Bronze 300 7G zapewnia dynamiczne i szczegółowe brzmienie o wysokiej rozdzielczości, które z łatwością wypełni nawet większe pomieszczenia. Konstrukcja typu 2,5-drożnej w połączeniu z nową zwrotnicą i obudową wentylowaną z portem HiVe II przekłada się na precyzyjne, zrównoważone pasmo przenoszenia i imponującą skalę dźwięku. Całość dopełniają solidne podstawki z kolcami i wykończenia w trzech eleganckich wariantach: orzech, czarny oraz biały.

**Sprawdź tutaj resztę serii Bronze 7G**

### Dane techniczne:

- Układ
  - 2,5-drożny

- Pasmo przenoszenia (w pomieszczeniu)
  - 34 Hz – 30 kHz (-6 dB)
- Czułość
  - 88 dB (2.83 Vrms @ 1 m)
- Impedancja nominalna
  - 8 Ohm
- Minimalna impedancja
  - 4.4 Ohm @ 38 Hz
- Maksymalny szczytowy SPL
  - 118 dB
- Moc ciągła
  - 150 W (CTA 426-B)
- Zalecana moc wzmacniacza
  - 75–300 W (4 Ohm) / 40–150 W (8 Ohm)
- Typ obudowy
  - Wentylowana (port HiVe II)
- Strojenie portu
  - 38 Hz
- Częstotliwości podziału
  - LF/MF: 470 Hz, MF/HF: 2.6 kHz
- Przetworniki
  - 2 x 6" C-CAM bas/średnica, 1 x 25 mm C-CAM Gold Dome tweeter
- Wymiary (W x S x G)
  - 1005 x 269 x 392 mm
- Waga (jeden głośnik)
  - 15.6 kg
- Dostępne wykończenia
  - Biały, Czarny, Orzech