

Monitor Audio Bronze On-Wall 7G Czarna Kolumna Naścienna Salon Poznań Wrocław



Cena: 8 519 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Biały, Orzech

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumna Naścienna Monitor Audio Bronze On-Wall 7G Czarna

Bronze Series 7G to esencja wszystkiego, co najlepsze w poprzednich generacjach tej serii, udoskonalona, dopracowana i unowocześniona. Łączy w sobie wyjątkową jakość dźwięku z nowoczesnym wzornictwem, które z pewnością zachwyci nową grupę entuzjastów. Seria dostępna jest w wersjach stereo oraz do kina domowego, idealnie współpracuje z subwooferami Vestra oferując niespotykaną jakość brzmienia w tej klasie cenowej. Bronze 7G to doskonałe wprowadzenie do świata prawdziwego hi-fi.

Bronze On-Wall 7G to nowoczesny i elastyczny dodatek do serii Bronze, zaprojektowany z myślą o kinie domowym. Dzięki wyjątkowo smukłej konstrukcji świetnie sprawdzi się jako głośnik efektowy do tylnych lub bocznych kanałów, ale równie dobrze nadaje się do roli przednich kanałów LCR (lewy–centralny–prawy), mocowanych bezpośrednio na ścianie. To czyni go wyjątkowo praktycznym wyborem wszędzie tam, gdzie liczy się miejsce, estetyka i jakość dźwięku.

Na pokładzie znajduje się 1-calowy tweeter C-CAM Gold Dome z falowodem UD oraz 6,5-calowy przetwornik nisko-średnionowy C-CAM, bazujący na nowoczesnej konstrukcji membrany i wydajnym systemie magnetycznym. W połączeniu z nową zwrotnicą oraz wentylowaną obudową z portem HiVe II, Bronze On-Wall 7G oferuje bogaty, dynamiczny i przestrzenny dźwięk o wysokiej rozdzielczości – a wszystko to w formie przyjaznej aranżacyjnie.

Sprawdź tutaj resztę serii Bronze 7G

Dane techniczne:

- Model
 - Bronze On-Wall 7G
- Układ

- 2-drożny
- Pasmo przenoszenia (w pomieszczeniu)
 - 42 Hz – 30 kHz (-6 dB)
- Czulość
 - 88 dB (zainstalowany, 2.83 Vrms @ 1 m)
- Impedancja nominalna
 - 8 Ohm
- Minimalna impedancja
 - 4.7 Ohm @ 17 kHz
- Maksymalny szczytowy SPL
 - 112 dB
- Moc ciągła
 - 100 W (CTA 426-B)
- Zalecana moc wzmacniacza
 - 50–200 W (4 Ohm) / 30–100 W (8 Ohm)
- Typ obudowy
 - Wentylowana
- Strojenie portu
 - 47 Hz
- Częstotliwość podziału
 - 3.0 kHz
- Przetworniki
 - 1 x 6" C-CAM bas/średnica, 1 x 25 mm C-CAM Gold Dome tweeter
- Wymiary (W x S x G)
 - 465 x 300 x 135 mm
- Waga (jeden głośnik)
 - 7.0 kg
- Dostępne wykończenia
 - Biały, Czarny, Orzech