

Rega Nd5 Wkładka Gramofonowa MM Salon Poznań Wrocław



Cena: 9 714 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Wkładka Gramofonowa MM Rega Nd5

Prace nad wkładką gramofonową Rega Nd5 typu MM trwały ponad 10 lat. Efektem tych wysiłków jest zupełnie nowy standard jakości dźwięku wśród konstrukcji z ruchomym magnesem. Seria Nd to pierwsze na świecie wkładki MM, w których zastosowano niezwykle mocne magnesy neodymowe.

Zaawansowany generator MM

Każda wkładka Nd5 jest montowana ręcznie przez wykwalifikowanych techników Rega. Nowo zaprojektowana geometria generatora oparta na perfekcyjnej symetrii zapewnia idealną równowagę między kanałami. Optymalizacja odległości między biegunami skutkuje wyjątkową liniowością i bardzo szeroką sceną dźwiękową znacznie większą niż w poprzednich modelach MM.

Do budowy wkładki wykorzystano zminiaturyzowane, równoległe cewki, nawijane w naszej fabryce przy użyciu 38-mikronowego drutu w liczbie 1275 zwojów. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać niską indukcyjność i impedancję, co znacznie rozszerza pasmo przenoszenia w zakresie wysokich tonów.

W duchu zrównoważonego rozwoju wszystkie modele z serii Nd pakowane są w opakowania w 100 procentach przystosowane do recyklingu.

Magnesy neodymowe

Nd5 to prawdopodobnie pierwsza na świecie wkładka MM z magnesami neodymowymi N55, które wcześniej stosowano wyłącznie w konstrukcjach MC. Magnes ten, obecnie najmocniejszy dostępny na rynku, jest kluczowym elementem umożliwiającym stworzenie tej wyjątkowej konstrukcji. Dzięki niemu uzyskano znacznie większą siłę pola magnetycznego niż w typowych wkładkach z magnesami sztabkowymi.

Obudowa z PPS wzmacnianego szkłem

Cały zespół generatora został umieszczony w formowanej wtryskowo obudowie z polisiarczku fenylenu (PPS)

wzmacnianego włóknem szklanym. Ten materiał cechuje się dużą sztywnością przy bardzo niskiej masie, co zmniejsza obciążenie łożysk ramienia i pozwala im poruszać się z większą swobodą. To rozwiązanie ma kluczowe znaczenie dla precyzyjnego odczytu sygnału z płyty.

Wspornik i igła

Wspornik wykonany z aluminium zakończony jest nagą, precyzyjnie oszlifowaną diamentową igłą o eliptycznym profilu. Zapewnia to bardzo dobrą dokładność śledzenia rowka i maksymalne wydobycie informacji z winyla.

Dane techniczne:

- Napięcie wyjściowe:
 - 5 - 6 mV
- Szlif igły:
 - Perfect Elliptical Nude (diament)
- Mocowanie:
 - 3-punktowe Rega
- Cewki:
 - równoległe, zminiaturyzowane
- Kolor obudowy:
 - przezroczysty, przydymiony
- Nacisk igły:
 - 1,75 g