

Rega Aphelion 2 Wkładka Gramofonowa MC Salon Poznań Wrocław



Cena: 108 627 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Żółty

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Wkładka Gramofonowa MC Rega Aphelion 2

Aphelion 2 to już czwarta generacja naszej wyjątkowej, ręcznie składanej wkładki z ruchomą cewką. Bazując na doświadczeniach zdobytych przy projektowaniu pierwotnego modelu Aphelion oraz nowszego Apheta 3, nasi inżynierowie udoskonalili każdy element konstrukcji, wnosząc ją na jeszcze wyższy poziom.

Najwyższy poziom precyzji i inżynierii

Aphelion 2 to efekt szczytowych osiągnięć w mikroinżynierii i projektowaniu. Nasz autorski mikrokrzyż z cewką, nawijany ręcznie, został bezpośrednio zintegrowany z prętem wspornika wykonanym z boru. Precyzyjnie oszlifowana igła typu „nude line” jest montowana pod kątem prostym, co gwarantuje maksymalną sztywność i dokładną kontrolę nad jej ruchem. Całość zaprojektowana została z absolutnym brakiem tolerancji błędów wszystko po to, by osiągnąć referencyjną jakość typową dla produktów Rega. Wkładka została opracowana z myślą o współpracy z najwyższej klasy gramofonami Rega, w tym flagowym modelem Naiad.

Wyjątkowa konstrukcja

Rega od podstaw opracowała swoją wkładkę MC, tworząc ultralekki, nietłumiony generator (bez tradycyjnego drutu podtrzymującego). Dzięki zastosowaniu unikalnego romboidalnego trzpienia i specjalnie zaprojektowanego układu magnesów neodymowych, powstał system o niespotykanej precyzji. W modelu Aphelion 2 korpus powstaje z jednego kawałka najwyższej klasy aluminium. To proces niezwykle wymagający i kosztowny, który wymagał wieloletniego doświadczenia technicznego zarówno przy obróbce, jak i przy zachowaniu absolutnej dokładności wymiarów oraz ustawień montażowych.

W przeciwieństwie do tradycyjnych wkładek MC, które korzystają z drutu stalowego powodującego rezonans wysokich częstotliwości (8 - 12 kHz), Aphelion 2 eliminuje to źródło zniekształceń. Tradycyjne rozwiązania wymagają tłumienia gumą piankową, która z czasem się degraduje i traci swoje właściwości. Wkładki Rega nie stosują ani drutu wiążącego, ani piankowego tłumika. Efektem tego są czyste, przestrzenne wysokie tony oraz spójny, dynamiczny bas dźwięk, który docenią nawet najbardziej wymagający miłośnicy wkładek MC.

Dane techniczne:

- Siła nacisku:
 - 1,9 g
- Impedancja obciążenia:
 - 100 Ω
- Impedancja wewnętrzna:
 - 10 Ω
- Znamionowe napięcie wyjściowe:
 - 350 μ V
- Balans między kanałami:
 - ≥ 10 μ V
- Separacja kanałów:
 - ≥ -29 dB
- Waga:
 - 6 g

Ustawienia Dla Regulowanych Przedwzmacniaczy MC

- Impedancja:
 - 100 Ω
- Pojemność:
 - 1000 pF
- Wzmocnienie:
 - wysokie (pozycja „On” w przedwzmacniaczach gramofonowych Rega)